



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

## ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP  
Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_/2026

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Razão Social:                           |                     |
| CNPJ:                                   | Inscrição Estadual: |
| Endereço completo:                      |                     |
| Telefone:                               | E-mail:             |
| Dados Bancários:                        |                     |
| Nome completo do Representante e Cargo: |                     |
| RG                                      | CPF:                |

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS VISANDO AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA SUBORDINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações dos anexos I e II Termo de Referência.**

.

### PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.

**INDICAR A MARCA**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                         | QUANTIDADE      | MARCA | VALOR ESTIMADO UNITÁRIO | VALOR ESTIMADO TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|----------------------|
| 01   | ELO FUSÍVEL 6K                                                                                                                                                                                                                                                    | 30<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 02   | MASSA PARA CALAFETAR, 350G: INDICAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTAS, ORIFÍCIOS E FENDAS; COMPOSIÇÃO: MASSA A BASE DE BORRACHA DE POLI-ISOBUTILENO E CARGAS MINERAIS; COR CINZA; APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM: FILETES ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPEL CARTÃO, PESO LÍQUIDO 350G | 20<br>CAIXAS    |       | R\$                     | R\$                  |
| 03   | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO USO EXTERNO ALTO FATOR POTÊNCIA - 400W                                                                                                                                                                                         | 50<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 04   | TERMINAL DE PRESSÃO 95MM                                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>UNIDADES |       | R\$                     | R\$                  |
| 05   | TERMINAL A COMPRESSÃO 16 MM                                                                                                                                                                                                                                       | 100<br>UNIDADES |       | R\$                     | R\$                  |
| 06   | DISJUNTOR BIPOLAR 25A DIN<br>Obs. CURVA C                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>UNIDADES |       | R\$                     | R\$                  |
| 07   | DISJUNTOR BIPOLAR NORMA DIN- 32A - 25KA<br>Obs. CURVA C                                                                                                                                                                                                           | 50<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 08   | DISJUNTOR BIPOLAR 40A, DE ACORDO COM NORMA DIN. DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.                                                                                                                                          | 50<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 09   | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN                                                                                                                                                                                                                                       | 50<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 10   | DISJUNTOR BIPOLAR 63A - PADRÃO NORMA DIN<br>Obs. CURVA C                                                                                                                                                                                                          | 50<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 11   | CONTATORA TRIFÁSICA 80A - BOBINA 220V                                                                                                                                                                                                                             | 50<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |
| 12   | ENTRADA DE FORÇA BIFÁSICA COM CAIXA DE MEDIÇÃO ACOPLADA NO POSTE (NOVO PADRÃO CPFL) CAT. B2 CABO DE                                                                                                                                                               | 05<br>UNIDADES  |       | R\$                     | R\$                  |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
|    | ENTRADA #25MM² E DISJUNTOR GERAL DE 70A                                                                                                                                                                                                                |                 |  |     |     |
| 13 | CONDULET UNIDUT MULTIPLO 1 1/4                                                                                                                                                                                                                         | 50<br>PE        |  | R\$ | R\$ |
| 14 | Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor Vermelho; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.<br>Obs. CABO TOTALMENTE DE COBRE - NÃO PODE SER ALUMÍNIO | 2000<br>METROS  |  | R\$ | R\$ |
| 15 | CABO PP 2 X 1,5MM<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                     | 200<br>METROS   |  | R\$ | R\$ |
| 16 | CABO PP 3 X 4.00MM<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMINIO                                                                                                                                                                                    | 200<br>METROS   |  | R\$ | R\$ |
| 17 | FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO (ROLO C/10M)                                                                                                                                                                                                                  | 20<br>ROLOS     |  | R\$ | R\$ |
| 18 | CABO PP 2X2.1/5                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>METROS   |  | R\$ | R\$ |
| 19 | ELO FUSÍVEL 1H                                                                                                                                                                                                                                         | 30<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 20 | ELO FUSÍVEL 2H                                                                                                                                                                                                                                         | 30<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 21 | RELE FALTA DE FASE- 220V                                                                                                                                                                                                                               | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 22 | LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250 W - TIPO TUBULAR - POSIÇÃO UNIVERSAL.                                                                                                                                                                                  | 500<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 23 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA PADRÃO CPFL- TRIFÁSICA E VISOR VOLTADO PARA RUA, CABO 35MM PROTEÇÃO 100A POSTES 200 KGF COMPLETO                                                                                                                           | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 24 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT) PARA CABO 16MM                                                                                                                                                                                             | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 25 | RELE FOTOCÉLULA COMPLETO (BASE+RELE) 5 A/220 V                                                                                                                                                                                                         | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 26 | CABO FLEXÍVEL; ANTICHAMA; BITOLA 4,0MM²; ISOLAÇÃO 750 V; COR PRETO; ROLO COM 100 METROS CADA; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: SELO DO INMETRO/PROCEL, QUANTIDADE METROS E DADOS DO FABRICANTE.<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE TER ALUMÍNIO               | 2000<br>METROS  |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
| 27 | Cabo flexível; Antichama; Bitola 4,0mm²; Isolação 750 V; COR verde; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2000<br>METROS  |  | R\$ | R\$ |
| 28 | RELE FOTOCELULAR SEM SUPORTE 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 29 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFASICA PADRÃO (DEG578) CPFL, EM POLICARBONATO C/ LEITURA ATRAVÉS DE LENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 30 | LUVA DE EMENDA GALVANIZADA - Ø 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 31 | HASTE TERRA; TIPO COOPERWED; 5/8" X 2,40M; COM CONECTOR; DEVENDO A EMBALAGEM CONTER: DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DADOS DO FABRICANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 32 | FITA DE AÇO INOXIDÁVEL - LISA - 19MM DE LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100<br>MT       |  | R\$ | R\$ |
| 33 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W - TUBULAR - E40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 34 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO - 95 70MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 35 | CABO PP 3 X 2,5 MM Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200<br>METROS   |  | R\$ | R\$ |
| 36 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA - ISOLAÇÃO 750V-BITOLA # 4,0MM-COR VERDE Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2000<br>METROS  |  | R\$ | R\$ |
| 37 | REATOR DE USO INTERNO ALTO FATOR DE POTÊNCIA PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 38 | REATOR ALTO FATOR(FP=0,92), USO EXTERNO, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO - POTÊNCIA 100W, CONFORME NORMA ABNT NBR 13593/2011, SENDO OS CONDUTORES DE LIGAÇÃO DEVERÃO SER DE BITOLA MÍNIMA DE 1,5MM² E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300MM. O REATOR DEVER SER PROVIDO DE QUATRO CONDUTORES, OBEDECENDO AS CONVENÇÃO DE CORES PARA LIGAÇÃO: REDE – VERMELHO REDE (COMUM) – PRETO CONTATO LATERAL DO PORTA LÂMPADA (COMUM) - PRETO CONTATO CENTRAL DO PORTA LÂMPADA – BRANCO A BASE INFERIOR DO REATOR DEVE SER PINTADA NA COR BRANCA E COM TINTA RESISTENTE A INTEMPÉRES E ADERENTE A SUPERFÍCIES | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
|    | ZINCADAS - SELO PROCEL.                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |     |     |
| 39 | Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor azul claro; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO | 2000<br>METROS  |  | R\$ | R\$ |
| 40 | FECHO - PARA FITA DE AÇO INOXIDÁVEL - 19MM                                                                                                                                                                                                       | 300<br>PE       |  | R\$ | R\$ |
| 41 | CABO PP 3X16<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                    | 200<br>METROS   |  | R\$ | R\$ |
| 42 | CONTATORA TRIPOLAR 21 A BOBINA 220 V                                                                                                                                                                                                             | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 43 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 63A - NORMA DIN                                                                                                                                                                                                            | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 44 | PADRÃO DE ENTRADA CPFL - CATEGORIA B1 (BIFÁSICO)-SAÍDA POR BAIXO - CAIXA NORMAL                                                                                                                                                                  | 05<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 45 | CAIXA DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO, MONOFÁSICA, COM LENTE - PADRÃO CPFL<br>Obs. NORMA CPFL GED 5780 DE 15/05/2020 ou mais atua                                                                                                                    | 20<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 46 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA PADRÃO CPFL (DEG 5780) EM POLICARBONATO, COM LEITURA ATRAVÉS DE LENTE                                                                                                                                                | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 47 | Fita ISOLANTE; 19mmX20m; 20 METROS; de baixa tensão até 1000 volts; adesivo de borracha; para isolamento elétrico; embalada individualmente; devendo conter dados do produto e do fabricante; com 24 meses de garantia a partir da entrega       | 20<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 48 | ALÇA DE AMARRAÇÃO - TIPO 2 (DO MEIO DO LANCE)                                                                                                                                                                                                    | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 49 | CABO PP 3 X 10mm Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                   | 200<br>MT       |  | R\$ | R\$ |
| 50 | CONTATORA TRIPOLAR 40A BOBINA 220V                                                                                                                                                                                                               | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 51 | ILHOS PARA CABO #16M²                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 52 | ILHOS PARA CABO #10MM²                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADES        |  | R\$ | R\$ |
| 53 | CABO MULTIPLEXADO 2P16(16)                                                                                                                                                                                                                       | 1000            |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     | MT              |  |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
| 54 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 25MM2                                                                                                                                                                                                                              | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 55 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1.1/4                                                                                                                                                                                                                                      | 20<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 56 | ILHÓS PARA CABO 25MM²                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 57 | ILHOS PARA CABO 35MM²                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 58 | Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor Brasileirinho (Verde/Amarelo); rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO | 1000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 59 | Cabo flexível; Antichama; Bitola 2,5mm²; Isolação 750 V; cor PRETO; rolo com 100 metros cada; Devendo a embalagem conter: selo do INMETRO/PROCEL, quantidade metros e dados do fabricante.<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMINIO                         | 4000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 60 | PROGRAMADOR DE HORÁRIO (TIMER) - ANALÓGICO - 220V COM BORNE DE ENTRADA E SAÍDA                                                                                                                                                                                      | 20<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 61 | PADRÃO DE ENTRADA CPFL - TIPO MEDIÇÃO ACOPLADA - CATEGORIA B1 (CABO #16MM² E DISJUNTOR 63 A)0,                                                                                                                                                                      | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 62 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA; TIPO POSTE; CATEGORIA C6; PADRÃO CPFL; COM MEDIÇÃO ACOPLADA COMPLETA E VISOR VOLTADO PARA A RUA; COM CABO DE 95 MM2 E DISJUNTOR TRIFÁSICO 200-A.                                                                                       | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 63 | ILHÓS PARA CABO DE 6MM                                                                                                                                                                                                                                              | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 64 | ILHÓS PARA CABO DE 4MM²                                                                                                                                                                                                                                             | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 65 | LUVA DE EMENDA DE FERRO GALVANIZADO SEM ROSCA E SEM VEDAÇÃO COM PARAFUSO PARA ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO DE Ø 1"                                                                                                                                               | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 66 | CURVA GALVANIZADA 1.1/4 X 90°                                                                                                                                                                                                                                       | 20              |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|    |                                                                                                                               | UNIDADES        |  |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
| 67 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 10MM                                                                                         | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 68 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO 25MM                                                                                         | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 69 | CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 35MM                                                                                         | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 70 | BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO 1.1/4"                                                                                            | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 71 | SOQUETE DE LOUÇA OU PORCELANA BOCAL E27                                                                                       | 20<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 72 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO                                                                                                        | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 73 | ELO FUSÍVEL 5H                                                                                                                | 30<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 74 | PADRÃO DE ENTRADA CPFL - MEDIÇÃO ACOPLADA - CATEGORIA C3 (CABO #35MM² E DISJUNTOR DE 100A)                                    | 05<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 75 | ALÇA DE ENCABEÇAMENTO                                                                                                         | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 76 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 6,0 MM² - ISOLAÇÃO 750V, COR A ESCOLHER<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO     | 4000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 77 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 10 MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV COR A ESCOLHER<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO | 2000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 78 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 16 MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV, COR A ESCOLHER                                                 | 500<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 79 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 16 MM² - ISOLAÇÃO 750V, COR A ESCOLHER<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO      | 500<br>MT       |  | R\$ | R\$ |
| 80 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 25 MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV, COR A ESCOLHER                                                 | 1000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |  |     |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-----|-----|
| 81 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 25 MM² - ISOLAÇÃO 750V, COR A ESCOLHER<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                              | 1000<br>MT        |  | R\$ | R\$ |
| 82 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 35 MM² - ISOLAÇÃO 0,6/1,0 KV, COR A ESCOLHER<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                        | 1000<br>MT        |  | R\$ | R\$ |
| 83 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 35 MM² - ISOLAÇÃO 750V, COR A ESCOLHER<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO                                                                                                                                                              | 1000<br>MT        |  | R\$ | R\$ |
| 84 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,50 NA COR MARROM                                                                                                                                                                                                                                         | 1000<br>MT        |  | R\$ | R\$ |
| 85 | CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 2,50 NA COR MARROM                                                                                                                                                                                                                                         | 1000<br>MT        |  | R\$ | R\$ |
| 86 | CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA BITOLA # 10 MM² - ISOLAÇÃO 750V COR A ESCOLHER                                                                                                                                                                                                                | 1000<br>MT        |  | R\$ | R\$ |
| 87 | ABRAÇADEIRA DE NYLON 150 X 3,6MM                                                                                                                                                                                                                                                      | 30000<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 88 | PROJETOR LED 50W - BIVOLT - IP 65 - PRETTO - LUZ BRANCA                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>UNIDADES   |  | R\$ | R\$ |
| 89 | ELETRODUTO GALVANIZADO À FOGO - 1 1/4" - BARRA DE 3 METROS                                                                                                                                                                                                                            | 20<br>BR          |  | R\$ | R\$ |
| 90 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE METÁLICO CÔNICO RETO, COM ÂNGULO DE FIXAÇÃO COM INCLINAÇÃO DE 5°, FABRICADO EM AÇO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR CINZA, PROFUNDIDADE DE ENCAIXE NO POSTE MÍNIMA DE 14 CM, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TRÊS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DE QUATRO (4) LUMINÁRIAS. | 50<br>UNIDADES    |  | R\$ | R\$ |
| 91 | SUPORTE CENTRAL PARA POSTE DE METÁLICO CÔNICO RETO, COM ÂNGULO DE FIXAÇÃO COM INCLINAÇÃO DE 5°, FABRICADO EM AÇO E ACABAMENTO EXTERNO NA COR CINZA, PROFUNDIDADE DE ENCAIXE NO POSTE MÍNIMA DE 14 CM, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE TRÊS PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DE DUAS (2) LUMINÁRIAS    | 50<br>UNIDADES    |  | R\$ | R\$ |
| 92 | LAMPADA SUPER LED 65W                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>CAIXAS     |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
| 93  | RELE TEMPORIZADOR- 220V<br>Obs. PARA USO EM PARTIDA ESTRELA TRIANGULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 94  | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C NORMA DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 95  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA; TIPO POSTE; CATEGORIA C5;<br>PADRÃO CPFL; COM MEDIÇÃO ACOPLADA COMPLETA E VISOR<br>VOLTADO PARA A RUA; COM CABO DE 70 MM2 E DISJUNTOR<br>TRIFÁSICO 150-A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 96  | LÂMPADA LED 50 W(POTÊNCIA MÁXIMA), BULBO, TEMPERATURA<br>DE COR – 6500K, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO, 4000 LUMENS -<br>BOCAL E27 - GARANTIA MÍNIMA 02 ANOS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE<br>25000 HORAS - IRC=80 - TENSÃO - BIVOLT - FREQUÊNCIA - 60HZ -<br>NÃO CONTER MERCÚRIO.                                                                                                                                                                                                                                                     | 200<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 97  | TIMER DIGITAL - 220V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 98  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO(DPS) - MONOPOLAR -<br>20/40ka - 254V - CLASSE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 99  | PROJETOR LED 100W - BIVOLT - IP 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 100 | CONECTOR DE PERFURAÇÃO 16X2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 101 | CABO MULTIPLEXADO 2P10(10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 102 | BRAQUETE DE 01 POLO TIPO PESADO COM ISOLADOR<br>Obs.: COMPLETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 103 | BOCAL DE LOUÇA REDUTOR E40 PARA E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 104 | LUMINÁRIA LED COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: -<br>POTÊNCIA MÁXIMA – 120W - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 15.200LM<br>- LEDS: DEVERÃO SER DO TIPO HIGH POWER OU MID POWER, -<br>CORPO: EM LIGA ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM<br>PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR CINZA - LENTE:<br>PMMA - REFRATOR: EM VIDRO PLANO TEMPERADO OU POLÍMERO<br>(PARA QUALQUER MATERIAL EM POLÍMERO DE APLICAÇÃO<br>EXTERNA DO PRODUTO, INCLUINDO O REFRATOR E LENTES,<br>DEVERÃO SEGUIR AS INDICAÇÕES DA NORMA ASTM G154, CICLO | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
|     | 3, NA CÂMARA DE UV COM UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 2016H). - ALIMENTAÇÃO / FREQUÊNCIA: 120~240V; 50/60HZ - FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,92 - IRC: =70 - TEMPERATURA DE COR: 4000K (± 300K) - DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL: TIPO II - DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL: CURTA - CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA: TOTALMENTE LIMITADA - GRAU DE PROTEÇÃO TOTAL: IP-66 (NO MÍNIMO), TANTO PARA O CONJUNTO ÓPTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS) - NÃO DEVE POSSUIR ORIFÍCIOS OU CAVIDADES QUE ACUMULEM SUJEIRA OU PERMITAM A ENTRADA DE INSETOS. A ABERTURA E FECHAMENTO DA LUMINÁRIA DEVE PERMITIR FÁCIL ACESSO AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROPORCIONANDO MANUTENÇÃO CONVENIENTE, CONFIÁVEL, RÁPIDA E SEGURA, SEM PERDA DE VEDAÇÃO E GRAU DE PROTEÇÃO - CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA – 5°C +50°C (NO MÍNIMO) - VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS (NO MÍNIMO) - FONTE: INTEGRADA - DRIVER: DIMERIZÁVEL COM TECNOLOGIA 1-10V OU DALI - POSSUIR DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 10KV / 10KA - ACIONAMENTO: SISTEMA DE TELEGESTÃO – TOMADA 7 PINOS - GARANTIA: 5 ANOS (NO MÍNIMO) - SELO INMETRO - PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK(VANDALISMO) - IK08(MÍNIMO) |                 |  |     |     |
| 105 | LUMINÁRIA LED 40W, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - POTÊNCIA MÁXIMA: 40W; - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 4.000 LM - LEDS: DEVERÃO SER DO TIPO HIGH POWER OU MID POWER, - CORPO: EM LIGA ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR CINZA - LENTE: PMMA - REFRATOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO OU POLÍMERO (PARA QUALQUER MATERIAL EM POLÍMERO DE APLICAÇÃO EXTERNA DO PRODUTO, INCLUINDO O REFRATOR E LENTES, DEVERÃO SEGUIR AS INDICAÇÕES DA NORMA ASTM G154, CICLO 3, NA CÂMARA DE UV COM UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 2016H). - ALIMENTAÇÃO / FREQUÊNCIA: 120~240V; 50/60HZ - FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,92 - IRC: =70 - TEMPERATURA DE COR: 4000K (± 300K) - DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL: TIPO II - DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL: MÉDIA - CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA: LIMITADA - GRAU DE PROTEÇÃO TOTAL: IP-66 (NO MÍNIMO), TANTO PARA O CONJUNTO ÓPTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS) - NÃO DEVE POSSUIR ORIFÍCIOS OU CAVIDADES QUE ACUMULEM SUJEIRA OU PERMITAM A ENTRADA DE INSETOS.                                                                                                                                                                                               | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |



## Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |  |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
|     | A ABERTURA E FECHAMENTO DA LUMINÁRIA DEVE PERMITIR FÁCIL ACESSO AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROPORCIONANDO MANUTENÇÃO CONVENIENTE, CONFIÁVEL, RÁPIDA E SEGURA, SEM PERDA DE VEDAÇÃO E GRAU DE PROTEÇÃO - CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA – 5°C +50°C (NO MÍNIMO) - VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS (NO MÍNIMO) - FONTE: INTEGRADA - DRIVER: DIMERIZÁVEL COM TECNOLOGIA 1-10V OU DALI - POSSUIR DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 10KV / 10KA - ACIONAMENTO: SISTEMA DE TELEGESTÃO – TOMADA 7 PINOS - GARANTIA: 5 ANOS (NO MÍNIMO) - SELO INMETRO - PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK(VANDALISMO) - IK08(MÍNIMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |  |     |     |
| 106 | LUMINÁRIA LED 235W COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - POTÊNCIA MÁXIMA – 235W - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO: 30.100LM - LEDS: DEVERÃO SER DO TIPO HIGH POWER OU MID POWER; - CORPO: EM LIGA ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR CINZA - LENTE: PMMA - REFRATOR: EM VIDRO PLANO TEMPERADO OU POLÍMERO (PARA QUALQUER MATERIAL EM POLÍMERO DE APLICAÇÃO EXTERNA DO PRODUTO, INCLUINDO O REFRATOR E LENTES, DEVERÃO SEGUIR AS INDICAÇÕES DA NORMA ASTM G154, CICLO 3, NA CÂMARA DE UV COM UM TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 2016H). - ALIMENTAÇÃO / FREQUÊNCIA: 120~240V; 50/60HZ - FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: 0,92 - IRC: =70 - TEMPERATURA DE COR: 4000K (± 300K) - DISTRIBUIÇÃO TRANSVERSAL: TIPO II - DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL: CURTA - CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA: TOTALMENTE LIMITADA - GRAU DE PROTEÇÃO TOTAL: IP-66 (NO MÍNIMO), TANTO PARA O CONJUNTO ÓPTICO QUANTO PARA O ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS AUXILIARES (DRIVER E DPS) - NÃO DEVE POSSUIR ORIFÍCIOS OU CAVIDADES QUE ACUMULEM SUJEIRA OU PERMITAM A ENTRADA DE INSETOS. A ABERTURA E FECHAMENTO DA LUMINÁRIA DEVE PERMITIR FÁCIL ACESSO AOS EQUIPAMENTOS AUXILIARES, SEM NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS, PROPORCIONANDO MANUTENÇÃO CONVENIENTE, CONFIÁVEL, RÁPIDA E SEGURA, SEM PERDA DE VEDAÇÃO E GRAU DE PROTEÇÃO - CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA – 5°C +50°C (NO MÍNIMO) - VIDA ÚTIL: 50.000 HORAS (NO MÍNIMO)? FONTE: INTEGRADA - DRIVER: DIMERIZÁVEL COM TECNOLOGIA 1-10V OU DALI - POSSUIR DPS – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 10KV / 10KA - ACIONAMENTO: | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |  |     |     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|-----|-----|
|     | SISTEMA DE TELEGESTÃO – TOMADA 7 PINOS - GARANTIA: 5 ANOS (NO MÍNIMO) - SELO INMETRO - PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS IK(VANDALISMO) - IK08(MÍNIMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |  |     |     |
| 107 | PROJETOR A LED COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - POTÊNCIA MÁXIMA - 210 W - EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA - 100LM/W(VALOR MÍNIMO MEDIDO, COMPROVADO ATRAVÉS DE ENSAIO DE LABORATÓRIO); - FLUXO MÍNIMO - 21000LM - CORPO - EM LIGA DE ALUMÍNIO EXTRUDADO; - ACABAMENTO - PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIESTER NA COR PRETA; - GRAU DE PROTEÇÃO - IP66; - IRC - MAIOR OU IGUAL A 70 - TEMPERATURA DE COR - 5000K - VIDA ÚTIL - NO MÍNIMO 50.000HORAS - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO / FREQUÊNCIA - 90 A 265V / 50/60HZ - FATOR DE POTÊNCIA - MAIOR OU IGUAL A 0,92 - FIXAÇÃO - ALÇA DE AÇO GALVANIZADO | 50<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 108 | CABO MULTIPLEXADO 3P 25 (25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 109 | CABO MULTIPLEXADO 3P 16 (16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 110 | PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X350MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 111 | ARRUELA QUADRADA 18X50X5MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 112 | PORCA QUADRADA EM AÇO GALVANIZADO 16X2MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 113 | TERMINAL DA COMPRESSÃO PARA CABOS # 4MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 114 | TERMINAL DA COMPRESSÃO PARA CABOS # 6MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 115 | TERMINAL DA COMPRESSÃO PARA CABOS # 120MM²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>MT       |  | R\$ | R\$ |
| 116 | CABO MULTIPLEXADO 2P 25(25)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
| 117 | ELO FUSÍVEL 8K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |
| 118 | ELO FUSÍVEL 12K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30<br>UNIDADES  |  | R\$ | R\$ |



# Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

|     |                                                                      |                |  |     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|-----|
| 119 | ELO FUSÍVEL 15K                                                      | 30<br>UNIDADES |  | R\$ | R\$ |
| 120 | CABO PP 3X6 0MM 1KV<br>Obs. CABO DE COBRE - NÃO PODE CONTER ALUMÍNIO | 200<br>MT      |  | R\$ | R\$ |
|     |                                                                      |                |  |     | R\$ |

**\*\* (PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

*(Local e data)*

*(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)*  
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

**APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.**



# *Prefeitura Municipal de Birigui*

CNPJ 46.151.718/0001-80

1

## MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

**(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)**

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que dispõe de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do **Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_ / 2026**, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições do Edital, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR OFERTADO | CUSTO | DESPESAS OPERACIONAIS | FRETE | IMPOSTOS | MARGEM |
|------|-----------|----------------|-------|-----------------------|-------|----------|--------|
|      |           |                |       |                       |       |          |        |
|      |           |                |       |                       |       |          |        |

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante