



ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

I - DO OBJETO

1.1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) FAIXA IV DER - SP, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS ANEXOS I E II.

1.1.1 – A massa asfáltica deverá possuir estabilidade mínima de 500 kgf. Entende-se como estabilidade a grandeza que mede a resistência da massa asfáltica à aplicação da carga, determinando a carga máxima que a massa asfáltica pode suportar, ocasião em que o ensaio é feito através de cisalhamento e não por compressão.

1.1.2 – A fluência deve estar entre a faixa de 8 a 16 centésimos de polegada. A fluência é a medida de quanto a massa asfáltica pode andar (esmagar, deformar) sob a ação cisalhante, sem se romper. É a medida da elasticidade da massa.

1.1.3 – A mistura deve ter de 3 a 5% de volume de vazio. Misturas com elevado percentual de volume de vazios podem levar à oxidação do ligante betuminoso, reduzindo significativamente a vida útil do pavimento, além de proporcionar permeabilidade ao ar e água.

1.1.4 – A mistura deve ter de 4 a 6% de teor de ligante.

1.1.5 – A detentora da Ata de Registro de Preços deverá entregar massa asfáltica em temperatura para aplicação de no mínimo 130° C.

1.1.6 – Os pedidos de entrega de cada parcela serão de no mínimo 100 toneladas.

1.1.7 – A contratada deverá apresentar controle tecnológico conforme normas do DNIT, quando solicitado pela Administração.

1.1.7 – A Administração poderá, a qualquer momento, colher amostra da massa asfáltica para análise e verificação quanto ao atendimento das especificações contidas em Edital e seus Anexos.

Termo de Referência de autoria e responsabilidade dos Sr. João Zefiro Junior – Chefe da Seção de Pavimentação Asfáltica; Sr. Alexandre Lasila – Secretário Municipal Adjunto de Obras; e Sr. Milton Lot Jr. - Secretário Municipal de Obras.