



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V

MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2026

Razão Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00

Inscrição Estadual:

Endereço completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente

Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS E DE PROPULSORA PNEUMÁTICA VERTICAL, DESTINADOS ÀS FRENTES OPERACIONAIS DE OFICINA MECÂNICA, BORRACHARIA E ATERRO SANITÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS I E II.

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDDE.	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA E MODELO	** VALOR UNITÁRIO	** VALOR TOTAL
01	PROPULSORA PNEUMÁTICA VERTICAL PARA APLICAÇÃO DE GRAXA (ATÉ GRAU NLGI-2) EM TAMBORES COMERCIAIS DE 200 KG KG. BLOCO DO MOTOR EM ALUMÍNIO INJETADO, TAXA DE RATEIO MÍNIMA DE 60:1, PRESSÃO DE TRABALHO DE 80 A 100 PSI E PRESSÃO DE SAÍDA DE 4.800 A 6.000 PSI. VAZÃO LIVRE MÍNIMA DE 1.500 G/MIN, ENTRADA DE AR DE 1/4" NPT E CONSUMO MÁXIMO DE 10 PCM. EQUIPADA COM SILENCIADOR DE ESCAPE E FILTRO DE SUÇÃO	10	Unidade		R\$	R\$
02	COTA PRINCIPAL GRAXA PARA ROLAMENTO EP 2 GRAU NLGI 2 LITIO ESPECIFICAÇÕES: GRAXA À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO, PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E JUNTAS HOMOCINÉTICAS, COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTI-DESGASTE E ANTI-RUÍDO., GRAU NGLI 2, OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TAMBOR DE 170 (CENTO E SETENTA) QUILOGRAMA.	23	Tambor		R\$	R\$
03	COTA RESERVADA PARA ME/EPP GRAXA PARA ROLAMENTO EP 2 GRAU NLGI 2 LITIO ESPECIFICAÇÕES: GRAXA À BASE DE SABÃO DE LÍTIO, CONTENDO BISSULFETO DE MOLIBDÊNIO, PARA LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS E JUNTAS HOMOCINÉTICAS, COM ELEVADA CARACTERÍSTICA ANTI-DESGASTE E ANTI-RUÍDO., GRAU NGLI 2, OU SUPERIOR. O PRODUTO DEVER SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO TAMBOR DE 170 (CENTO E SETENTA) QUILOGRAMA.	7	Tambor		R\$	R\$
04	COTA PRINCIPAL ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CI-4/SL – ACEA E7 (NÃO RERREFINADO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), GRAU SAE 15W40, NÍVEL DE DESEMPENHO API CI-4/SL (OU SUPERIOR) E ACEA E7 (OU SUPERIOR), PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBINADOS, OPERANDO EM CONDIÇÕES	450	Galão/balde		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	SEVERAS. FORMULADO COM ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E EXIGÊNCIAS: • COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO FORMAL EMITIDA POR MONTADORA DE VEÍCULOS/MOTORES. • REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO, MOTUL OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM LACRADA DO TIPO GALÃO/BALDE DE 20 (VINTE) LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO ANP.					
05	COTA RESERVADA PARA ME/EPP ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL SAE 15W40 API CI-4/SL – ACEA E7 (NÃO RERREFINADO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), GRAU SAE 15W40, NÍVEL DE DESEMPENHO API CI-4/SL (OU SUPERIOR) E ACEA E7 (OU SUPERIOR), PARA MOTORES A DIESEL DE ALTA POTÊNCIA, SUPERALIMENTADOS OU TURBINADOS, OPERANDO EM CONDIÇÕES SEVERAS. FORMULADO COM ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DETERGENTE, DISPERSANTE, AGENTE DE RESERVA ALCALINA, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E EXIGÊNCIAS: • COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO FORMAL EMITIDA POR MONTADORA DE VEÍCULOS/MOTORES. • REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO, MOTUL OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM LACRADA DO TIPO GALÃO/BALDE DE 20 (VINTE) LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DE	150	Galão/balde		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO ANP.					
06	COTA PRINCIPAL ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68 EP (NÃO RERREFINADO) – NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP). ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 68, DO TIPO EP (EXTREMA PRESSÃO / HLP). INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, TAIS COMO OS DE MOTONIVELADORAS, CARREGADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES DE ESTEIRA E ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS. DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP). FORMULADO COM ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E EXIGÊNCIAS: • COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO EMITIDA POR MONTADORA DE VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS. • REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO, MOTUL OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM LACRADA DO TIPO GALÃO/BALDE DE 20 (VINTE) LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO ANP.	600	Galão/balde		R\$	R\$
07	COTA RESERVADA PARA ME/EPP ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68 EP (NÃO RERREFINADO) – NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP). ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), GRAU DE VISCOSIDADE ISO VG 68, DO TIPO EP (EXTREMA	200	Galão/balde		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	PRESSÃO / HLP). INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS QUE OPERAM EM CONDIÇÕES SEVERAS DE PRESSÃO E TEMPERATURA, TAIS COMO OS DE MOTONIVELADORAS, CARREGADEIRAS, RETROESCAVADEIRAS, TRATORES DE ESTEIRA E ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS. DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA DIN 51524 PARTE 2 (HLP). FORMULADO COM ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDEGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTE E ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E EXIGÊNCIAS: • COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO EMITIDA POR MONTADORA DE VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS. • REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO, MOTUL OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM LACRADA DO TIPO GALÃO/BALDE DE 20 (VINTE) LITROS, COM IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO ANP.					
08	FLUIDO DE FREIO SINTÉTICO DOT 4 – SAE J 1703 / FMVSS 116 DOT 4. FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIOS HIDRÁULICOS, CLASSIFICAÇÃO DOT 4, COM ALTO PONTO DE EBULIÇÃO (MÍNIMO DE 250 °C EM ESTADO SECO). ATENDIMENTO ÀS NORMAS ABNT NBR 9292 TIPO 4, SAE J 1703 E FMVSS 116 DOT 4. INDICADO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE FREIOS A DISCO, A TAMBOR E SISTEMAS DE FREIO ABS DE VEÍCULOS DE PASSEIO, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS E CAMINHÕES. FORMULADO COM ADITIVOS ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE DE ALTO DESEMPENHO. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E EXIGÊNCIAS: • COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO EMITIDA POR	500	Frasco		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	MONTADORA DE VEÍCULOS. • REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS) • PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO, MOTUL OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM LACRADA DO TIPO FRASCO DE 500 (QUINHENTOS) MILILITROS, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO CLARA DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO ANP.					
09	ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL PARA MOTORES 4 TEMPOS DE MOTOCICLETAS, SAE 10W-40 – FRASCO DE 1 LITRO ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MOTOR 4T MOTOCICLETAS SAE 10W40 API SL / JASO MA2 (NÃO RERREFINADO). ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), GRAU SAE 10W40, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL OU FLEX DE 4 TEMPOS DE MOTOCICLETAS. FORMULADO PARA GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRADA DO MOTOR, TRANSMISSÃO E EMBREAGEM ÚMIDA. NÍVEL DE DESEMPENHO MÍNIMO API SL (OU SUPERIOR) E CLASSIFICAÇÃO JASO MA OU JASO MA2 (PREFERENCIALMENTE JASO MA2). ADITIVADO COM COMPONENTES DE ALTA TECNOLOGIA PARA OFERECER ELEVADA RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE E ESTABILIDADE TÉRMICA. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E EXIGÊNCIAS: • COMPROVAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO EMITIDA POR MONTADORA DE VEÍCULOS. • REGISTRO ATIVO E REGULAR JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO, MOTUL OU EQUIVALENTE/SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM LACRADA DO TIPO FRASCO DE 1 (UM) LITRO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO DE FÁBRICA, CONTENDO ROTULAGEM CLARA COM DADOS DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO ANP.	200	Frasco		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

10	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO E PARA TRANSMISSÃO TIPO ATF (TASA), COR VERMELHA – GALÃO DE 20 LITROS - ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO E PARA TRANSMISSÃO TIPO ATF. ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO MINERAL, NA COR VERMELHA, DESENVOLVIDO PARA USO EM TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS, DIREÇÕES HIDRÁULICAS, SISTEMAS HIDRÁULICOS E REDUTORES DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS/RODOVIÁRIOS. • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: NÍVEL DE DESEMPENHO GM TIPO A, SUFIXO A (TASA), ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS QUE REQUEREM FLUIDO HIDRÁULICO ESPECÍFICO (QUE NÃO ACEITEM LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE DESEMPENHO API GL-4 OU GL-5). • COMPOSIÇÃO E ADITIVAÇÃO: FORMULADO A PARTIR DE ÓLEO MINERAL DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVO, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, DISPERSANTE, MELHORADOR DO ÍNDICE DE VISCOSIDADE, ABAIXADOR DO PONTO DE FLUIDEZ E CORANTE VERMELHO. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GALÃO/BALDE PLÁSTICO DE 20 (VINTE) LITROS, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO E LACRADO DE FÁBRICA. • ROTULAGEM E REGISTRO: O RÓTULO DEVE CONTER DE FORMA LEGÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO OU CARTA DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO MONTADORA DE VEÍCULOS. O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.	100	Galão / Balde		R\$	R\$
11	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES, SAE 5W-30, API SN E ACEA C3 – FRASCO DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO PARA MOTORES. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE 100% SINTÉTICA, GRAU DE VISCOSIDADE SAE 5W-30, DESENVOLVIDO PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO MOVIDOS A GASOLINA, ETANOL, FLEX, GNV E DIESEL LEVE (COM SISTEMA DE PÓS-TRATAMENTO DE GASES / DPF). • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: NÍVEL DE DESEMPENHO MÍNIMO API SN E ESPECIFICAÇÃO ACEA C3 (MID SAPS, COMPATÍVEL COM FILTRO DE PARTÍCULAS DIESEL E	900	Frasco		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	CATALISADORES). • COMPOSIÇÃO: ÓLEO DE BASE SINTÉTICA DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), COM ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA PARA ESPECIAL PROTEÇÃO CONTRA A FORMAÇÃO DE BORRAS, OXIDAÇÃO E DESGASTE PREMATURO DO MOTOR. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FRASCO DE 1 (UM) LITRO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO E LACRADO DE FÁBRICA. • ROTULAGEM E REGISTRO: O RÓTULO DEVE CONTER DE FORMA LEGÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO OU CARTA DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE MONTADORA DE VEÍCULOS O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.					
12	LUBRIFICANTE ÓLEO MOTOR FLEX 15W40 SEMI SINTÉTICO API SL ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES, SAE 15W-40, API SL – FRASCO DE 1 LITRO - ÓLEO LUBRIFICANTE SEMISSINTÉTICO PARA MOTORES. ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE BASE SEMISSINTÉTICA, GRAU DE VISCOSIDADE SAE 15W-40, DESENVOLVIDO PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, FLEX E GNV. • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: NÍVEL DE DESEMPENHO MÍNIMO API SL. • COMPOSIÇÃO: FORMULADO COM MISTURA DE ÓLEOS DE BASE SINTÉTICA E MINERAL DE PRIMEIRO REFINO (NÃO RERREFINADO), COM ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA PARA ESPECIAL PROTEÇÃO CONTRA A FORMAÇÃO DE BORRAS, OXIDAÇÃO E DESGASTE PREMATURO DO MOTOR. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FRASCO DE 1 (UM) LITRO, RESISTENTE, HERMETICAMENTE FECHADO E LACRADO DE FÁBRICA. • ROTULAGEM E REGISTRO: O RÓTULO DEVE CONTER DE FORMA LEGÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E O NÚMERO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO À ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS). • COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO OU CARTA DE APROVAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DE MONTADORA DE VEÍCULOS. O ITEM	500	Frasco		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.					
13	COTA PRINCIPAL ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL TIPO UTTO (SAE 10W-30 / API GL-4) - 1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS E COMANDOS FINAIS DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (TIPO UTTO – UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL). • GRAU DE VISCOSIDADE: SAE 10W-30 (EQUIVALENTE OPERACIONAL ÀS FAIXAS DE VISCOSIDADE ISO VG 32/46/68). • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: API GL-4; ATENDIMENTO OU EQUIVALÊNCIA À ESPECIFICAÇÃO FORD NEW HOLLAND M2C 134-D (COMPATÍVEL COM TRANSMISSÕES/SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, AGRALE E NEW HOLLAND). • COMPOSIÇÃO E ADITIVAÇÃO: FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS DE BASE MINERAL OU SINTÉTICA, CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTES, MODIFICADORES DE FRICÇÃO, ABAIXADORES DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO (EP), OU DE DESEMPENHO SUPERIOR. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LACRADA, DO TIPO GALÃO/BALDE COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, CONTENDO RÓTULO EM PORTUGUÊS COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 2. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: • APROVAÇÃO POR MONTADORA: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU DOCUMENTO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO/APROVAÇÃO FORMAL EMITIDO POR MONTADORA DE TRATORES, VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS PESADOS (EX.: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, CASE, VALTRA, VOLVO, CATERPILLAR, ZF, MERCEDES-BENZ, MAN, ENTRE OUTRAS), COMPROVANDO O ATENDIMENTO AOS PADRÕES TÉCNICOS DE LUBRIFICAÇÃO EXIGIDOS PARA ESTE TIPO DE TRANSMISSÃO/SISTEMA HIDRÁULICO. • REGISTRO REGULATÓRIO: REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DO PRODUTO ATIVO NA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS) • MARCAS DE REFERÊNCIA: O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE	150	Galão / Balde		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO, TAIS COMO: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.					
14	COTA RESERVADA PARA ME/EPP ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL TIPO UTTO (SAE 10W-30 / API GL-4) - 1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIFUNCIONAL PARA TRANSMISSÕES, SISTEMAS HIDRÁULICOS, FREIOS ÚMIDOS E COMANDOS FINAIS DE TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (TIPO UTTO – UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL). • GRAU DE VISCOSIDADE: SAE 10W-30 (EQUIVALENTE OPERACIONAL ÀS FAIXAS DE VISCOSIDADE ISO VG 32/46/68). • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: API GL-4; ATENDIMENTO OU EQUIVALÊNCIA À ESPECIFICAÇÃO FORD NEW HOLLAND M2C 134-D (COMPATÍVEL COM TRANSMISSÕES/SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRATORES JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, AGRALE E NEW HOLLAND). • COMPOSIÇÃO E ADITIVAÇÃO: FORMULADO A PARTIR DE ÓLEOS DE BASE MINERAL OU SINTÉTICA, CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTES, MODIFICADORES DE FRICÇÃO, ABAIXADORES DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO (EP), OU DE DESEMPENHO SUPERIOR. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM ORIGINAL DE FÁBRICA, LACRADA, DO TIPO GALÃO/BALDE COM CAPACIDADE DE 20 (VINTE) LITROS, CONTENDO RÓTULO EM PORTUGUÊS COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 2. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: • APROVAÇÃO POR MONTADORA: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU DOCUMENTO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO/APROVAÇÃO FORMAL EMITIDO POR MONTADORA DE TRATORES, VEÍCULOS OU EQUIPAMENTOS PESADOS (EX.: JOHN DEERE, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, CASE, VALTRA, VOLVO, CATERPILLAR, ZF, MERCEDES-BENZ, MAN, ENTRE OUTRAS), COMPROVANDO O ATENDIMENTO AOS PADRÕES TÉCNICOS DE LUBRIFICAÇÃO EXIGIDOS PARA ESTE TIPO DE TRANSMISSÃO/SISTEMA HIDRÁULICO. • REGISTRO REGULATÓRIO: REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DO PRODUTO ATIVO NA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS) • MARCAS DE REFERÊNCIA: O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO, TAIS	50	Galão / Balde		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	COMO: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.					
15	COTA PRINCIPAL ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS E DIFERENCIAIS (SAE 85W-140 / API GL-5): 1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS, DIFERENCIAIS, CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA E REDUÇÕES FINAIS DE TRATORES, ESCAVADEIRAS E TRATORES/EQUIPAMENTOS PESADOS. • COMPOSIÇÃO DE BASE: ÓLEO LUBRIFICANTE PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO (BASE PRIMÁRIA VIRGEM). • GRAU DE VISCOSIDADE: GRAU SAE 85W-140. • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: NÍVEL DE DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO API GL-5 (COMPATÍVEL COM EIXOS E SISTEMAS DE ESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS DE MARCAS COMO HYUNDAI, CATERPILLAR, KOMATSU, JCB, VOLVO, NEW HOLLAND, ENTRE OUTRAS). • ADITIVAÇÃO: CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTES, ABAIXADORES DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO (EP), OU DE DESEMPENHO SUPERIOR. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM TIPO GALÃO/BALDE DE 20 (VINTE) LITROS, ORIGINAL DE FÁBRICA, DEVIDAMENTE LACRADA, CONTENDO RÓTULO EM PORTUGUÊS COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 2. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: • HOMOLOGAÇÃO POR MONTADORA: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU DOCUMENTO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO/APROVAÇÃO FORMAL EMITIDO POR MONTADORA DE VEÍCULOS, TRATORES OU EQUIPAMENTOS PESADOS, COMPROVANDO O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE TRANSMISSÃO/DIFERENCIAL. • REGISTRO REGULATÓRIO: REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DO PRODUTO ATIVO NA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS) • MARCAS DE REFERÊNCIA: O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO, TAIS COMO: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.	75	Galão / Balde		R\$	R\$
16	COTA RESERVADA PARA ME/EPP ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS E DIFERENCIAIS (SAE 85W-140 /	25	Galão / Balde		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

	API GL-5): 1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRENAGENS HIPÓIDES, EIXOS TRASEIROS, DIFERENCIAIS, CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA E REDUÇÕES FINAIS DE TRATORES, ESCAVADEIRAS E TRATORES/EQUIPAMENTOS PESADOS. • COMPOSIÇÃO DE BASE: ÓLEO LUBRIFICANTE PREDOMINANTEMENTE NÃO RERREFINADO (BASE PRIMÁRIA VIRGEM). • GRAU DE VISCOSIDADE: GRAU SAE 85W-140. • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: NÍVEL DE DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO API GL-5 (COMPATÍVEL COM EIXOS E SISTEMAS DE ESCAVADEIRAS, TRATORES E EQUIPAMENTOS PESADOS DE MARCAS COMO HYUNDAI, CATERPILLAR, KOMATSU, JCB, VOLVO, NEW HOLLAND, ENTRE OUTRAS). • ADITIVAÇÃO: CONTENDO ADITIVOS ANTICORROSIVOS, ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTES, ANTIFERRUGEM, ANTIOXIDANTES, ABAIXADORES DO PONTO DE FLUIDEZ E AGENTES DE EXTREMA PRESSÃO (EP), OU DE DESEMPENHO SUPERIOR. • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM TIPO GALÃO/BALDE DE 20 (VINTE) LITROS, ORIGINAL DE FÁBRICA, DEVIDAMENTE LACRADA, CONTENDO RÓTULO EM PORTUGUÊS COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 2. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: • HOMOLOGAÇÃO POR MONTADORA: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU DOCUMENTO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO/APROVAÇÃO FORMAL EMITIDO POR MONTADORA DE VEÍCULOS, TRATORES OU EQUIPAMENTOS PESADOS, COMPROVANDO O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS PARA ESTE TIPO DE TRANSMISSÃO/DIFERENCIAL. • REGISTRO REGULATÓRIO: REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DO PRODUTO ATIVO NA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS) • MARCAS DE REFERÊNCIA: O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO, TAIS COMO: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.					
17	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO SAE 0W-30 (ACEA C2 / PSA B71 2312) – FRASCO DE 1 LITRO. 1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: ÓLEO LUBRIFICANTE 100% SINTÉTICO DE ALTA FLUIDEZ E ECONOMIA DE COMBUSTÍVEL (FUEL ECONOMY), DESENVOLVIDO PARA FACILITAR A PARTIDA A FRIO, REDUZIR O DESGASTE E AUMENTAR A EFICIÊNCIA EM MOTORES TURBOALIMENTADOS E DE ALTA PERFORMANCE. • COMPOSIÇÃO DE BASE: ÓLEO LUBRIFICANTE	500	Frasco		R\$	R\$



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

100% SINTÉTICO. • GRAU DE VISCOSIDADE: SAE 0W-30. • DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO ACEA C2 (OU API SP/SN PLUS); ATENDIMENTO OU EQUIVALÊNCIA À ESPECIFICAÇÃO PSA B71 2312 / PSA B71 2290 (COMPATÍVEL COM MOTORES MODERNOS DA LINHA PEUGEOT, CITROËN, ENTRE OUTRAS MONTADORAS). • ADITIVAÇÃO: CONTENDO ADITIVOS DE ALTA TECNOLOGIA ANTICORROSIVOS, ANTIDEGASTE, ANTIESPUMANTES, ANTIOXIDANTES, DETERGENTES/DISPERSANTES E MODIFICADORES DE FRICÇÃO, ADEQUADOS PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM SISTEMAS DE PÓS-TRATAMENTO DE GASES DE ESCAPE (DPF/GPF). • ACONDICIONAMENTO: EMBALAGEM TIPO FRASCO DE 1 (UM) LITRO, ORIGINAL DE FÁBRICA, DEVIDAMENTE LACRADA, CONTENDO RÓTULO EM PORTUGUÊS COM IDENTIFICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. 2. COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE E HOMOLOGAÇÃO: • HOMOLOGAÇÃO POR MONTADORA: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO, CARTA DE APROVAÇÃO OU DOCUMENTO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÃO/APROVAÇÃO FORMAL EMITIDO POR MONTADORA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (EX.: PEUGEOT/CITROËN, ENTRE OUTRAS), COMPROVANDO O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS. • REGISTRO REGULATÓRIO: REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DO PRODUTO ATIVO NA ANP (AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS) • MARCAS DE REFERÊNCIA: O ITEM OFERTADO DEVERÁ POSSUIR PADRÃO DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀS MARCAS DE REFERÊNCIA DO MERCADO, TAIS COMO: MOBIL, SHELL, CASTROL, PETRONAS, LUBRAX, TEXACO OU MOTUL.					
Valor total da proposta:					R\$
					R\$

***(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)**

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)

(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARÁ AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE SUJEITANDO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA ÍNTEGRA.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS

(Exigível somente dos itens indicados pelo Pregoeiro na sessão)

A empresa (RAZÃO SOCIAL), inscrita no CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxx, com sede à (indicar endereço), neste ato representada pelo(a) Sr.(a) (INDICAR O REPRESENTANTE), vem declarar para os devidos fins e sob as penas da lei que os preços ofertados são EXEQUÍVEIS, dispondo de condições de assumir e cumprir os valores ofertados por ocasião do **Pregão Eletrônico nº xx/2026**, promovido pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

Em atendimento às disposições da Cláusula 8.9.1, apresentamos a planilha demonstrativa de exequibilidade dos preços ofertados.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR OFERTADO	CUSTO	DESPESAS OPERACIONAIS	FRETE	IMPOSTOS	MARGEM

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Local e data

Nome e assinatura do representante