



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 19/2014

Anexo - I

Lote 0001 - CONCHA EM INOX PARA FEIJÃO/SOPA- M

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	10	UN	CONCHA EM INOX PARA FEIJÃO/SOPA- MATERIAL: CORPO E CABO EM AÇO, COMPRIMENTO 25 cm.

Lote 0002 - COLHER PARA ARROZ; USO DOMÉSTICO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	10	UN	COLHER PARA ARROZ; USO DOMÉSTICO; AÇO INOX; COM AS SEGUNTES ESPECIFICAÇÕES: Colher para arroz; uso doméstico; corpo e cabo fabricados em aço inox, monobloco (peça única), isento de solda e emendas; cabo podendo possuir ou não decoração/detalhes; comprimento total mínimo: (240)mm; podendo o comprimento máximo total limitar-se a (310)mm; dimensões mínimas da lâmina(pá): (55)mm x (60)mm (largura x altura/comprimento); espessura mínima: (1,5)mm.

Lote 0003 - CADEIRA INTERLOCUTOR, com base A, est

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10	UN	CADEIRA INTERLOCUTOR, com base A, estofadas, para mesa de reunião (cor a escolher).

Lote 0004 - MESA CONJUGADA, COM TAMPO DE NO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	55	UN	MESA CONJUGADA, COM TAMPO DE NO MÍNIMO 120 CM X 60 CM, COM 04 LUGARES, TAMPO EM MÁRMORE SINTÉTICO, ASSENTOS COM ENCOSTO, ESTRUTURA DE AÇO 1020 COM PINTURA EPOXI-PÓ SOBRE TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO, TAMPO DA MESA E ASSENTOS LIGADOS ENTRE SI, MONTADOS EM ESTRUTURA TUBULAR Ø 50 MM, FORMANDO UM CORPO MONOBLOCO E RESISTENTE, QUE SUPORTE NO MINIMO 400 KG QUANDO TOTALMENTE OCUPADA, FABRICADA EM AÇO SAE-1020 TRATADO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. OS ASSENTOS DEVERÃO SER FIXADOS OBRIGATORIAMENTE COM PARAFUSOS DE METAL, COM CABEÇAS EMBUTIDAS SOB O ACABAMENTO, E PORCA JUNTO À ESTRUTURA METALICA. OS PES DE APOIO DEVERÃO TER ACABAMENTO EM BORRACHA RESISTENTE, ACOMPANHANDO PEÇA SOBRESSALENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA: 0,60 X COMPRIMENTO: 1,20 X ALTURA: 0,65M. (cor a escolher).

Lote 0005 - MESA EM FÓRMICA COM TRÊS GAVETAS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	3	UN	MESA EM FÓRMICA COM TRÊS GAVETAS SEM CHAVE- 1,20 X 0,75 X 0,75

Lote 0006 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	2	UN	PROCESSADOR DE ALIMENTOS, ESPECIFICAÇÕES: gabinete em aço inoxidável-carcaça, haste e conjunto da tampa superior em anodizado-prato expelidor em plástico de engenharia, acompanhado por: 1 (uma) grade cubo 12mm, disco ralador V, 1 (uma) grade palito 10mm, 1 (um) disco fatiador E5, potência de 0,25CV.

Lote 0007 - DESCASCADOR DE ALHO, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	1	UN	DESCASCADOR DE ALHO, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPADO COM PÉS ANTIADERRAPANTES E SAIDAS DE AGUA, GABINETES EM AÇO INOX, TAMPA PARA INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO, DISCO COM SISTEMA DE ALETAS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA NÃO DANIFICAR O ALHO DURANTE O PROCESSO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTENCIA 0,25 CV.

Lote 0008 - DESCASCADOR DE TUBERCULOS, ESPEC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	2	UN	DESCASCADOR DE TUBERCULOS, ESPECIFICAÇÕES: COM A RESPECTIVA CAIXA PARA DEACANTAÇÃO, DIMENSÕES: 715 MM X 465 MM EQUIPADO COM PÉS ANTIDERRAPANTES E COM SAÍDAS DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO INOX, TAMPA PARA INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTENCIA 0,50 CV, PRODUÇÃO BATATA 200 KG/H.

Lote 0009 - CÂMARA FRIGORÍFICA, ESPECIFICAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	1	UN	CÂMARA FRIGORÍFICA, ESPECIFICAÇÕES: CÂMARA FRIGORÍFICA COMPOSTA POR UMA UNIDADE DE CONGELAMENTO, UMA UNIDADE DE RESFRIAMENTO E UMA ANTE- CÂMARA EM COMUM, CONFORME CROQUI EM ANEXO, CONSTRUÇÃO EM PAINEL COM CHAPA BRANCA PLASTIFICADA, ALUMINIO OU INOX, ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO OU POLIURETANO. DIMENSÕES DE CADA UMA DAS UNIDADES: 3,50 X 3,50 X 2,5 m. Incluída a instalação do equipamento.

Lote 0010 - CALDEIRÃO AUTOGERADOR DE VAPOR (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	3	UN	CALDEIRÃO AUTOGERADOR DE VAPOR (GAS), ESPECIFICAÇÕES: CALDEIRÃO AUTOGERADOR DE VAPOR (GAS) CAPACIDADE 300 LITROS, C/ TAMPA ARTICULAVEL TIPO AMERICANA C/ PUXADOR, EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO, NÃO APARENTE, C/ ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS. QUEIMADORES NA CAMARA DE COMBUSTÃO FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INOX, COMANDADOS



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 19/2014

Anexo - I

POR REGISTRO INDUSTRIAL TIPO APIS 3/8 C/ VALVULA DE SEGURANÇA ESPECIAL E CONTROLES INDEPENDENTES COM DUAS POSIÇÕES DE CHAMA. PAINEL INTERNA ULTRARESISTENTE, EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO, CANTOS ARREDONDADOS. ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO NA LATERAL E FUNDO DA PAINEL. ISOLAMENTO TERMICO DE MANTAS DE Lã DE VIDRO P/ IMPEDIR O AQUECIMENTO DA PARTE EXTERNA. SISTEMA DE SEGURANÇA: VALVULA DE AERAÇÃO, QUEBRA-VÁCUO E MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 2 KGf/ CM², C/ PES TUBULARES. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: REGISTRO DE ESCOAMENTO EM BRONZE; REGISTRO DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA EM LATÃO CROMADO TIPO FECHO RAPIDO; CHAMINE P/ SAIDA DE GASES. DIMENSÕES: DIAMETRO 1,18M, ALTURA: 0,91M E CONSUMO DE GAS (GLP) 2,4 KG/H.

Lote 0011 - LIMPA BOTAS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	LIMPA BOTAS EM AÇO INOX AISI 304, LIMPEZA EFETUADA ATRAVES DE UMA ESCOVA ROTATIVA COM CERDAS DE NYLON 01 MM PARA LAVAR A SOLA E A LATERAL DA BOTA. COM SISTEMA DE DOSAGEM DE DETERGENTE INSTALADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO ACIONADO ATRAVES DE UM SENSOR INDUTIVO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO LAVA BOTAS (CORRIMÃO) QUE ENVIA O SINAL PARA O MOTORREDUTOR E PARA A VALVULA SOLENOIDE QUE LIBERA O FLUXO DA AGUA, TODO O SISTEMA ELETRICO JÁ VEM INTERLIGADO E INSTALADO EM UMA CAIXA PLASTICA COM PROTEÇÃO IP 65, 220V.

Lote 0012 - MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	2	UN	<p>MICROCOMPUTADOR ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</p> <p>01 Placa-mãe:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Suporte processador com tecnologia de multi-núcleos;b) Soquete padrão LGA1155, suporte processador de terceira geração;c) BIOS com as seguintes características customizada pelo fabricante do equipamento:<ul style="list-style-type: none">c.1) Capacidade de seleção de "device" para "boot" (Floppy Disk 1.44 mb, disco Rígido, CD/DVD ROM ou adaptadores de rede "Wake up on lan";c.2) Permitir atualização por software;c.3) Suporte a dois níveis de acesso por senha (usuário/supervisor);c.4) Possibilidade de habilitar e desabilitar interfaces serial, USB;c.5) Plug-and-Play (PnP);d) Suporte à tecnologia Dual Channel para memória RAM;d) Até 4 soquetes de memória DIMM DDR3 DUAL CHANNEL 1333/1066 mhz ou superior, non-ECC;f) 1 porta DVI-I ou HDMI ou VGA;g) 1 Conector para CPU Fan, 1 conector para System Fanh) USB (Universal Serial Bus) v.2.0 com, no mínimo, 02 (dois) conectores externos acessíveis no painel dianteiro e 4 (quatro) conectores acessíveis no painel traseiro;i) Slots de Expansão Livres, Mínimo:<ul style="list-style-type: none">i.1) 1 PCI-E x16;i.2) 2 PCI ou PCI-E x1;j) Controladora de áudio integrada (on-board) a placa-mãe;k) Controladora de rede integrada (on-board) a placa-mãe; Gigabit-ethernet 10/100/1000 Mbps de acordo com normas da IEEE 802.3x; capacidade de comunicação full-duplex autossense com conector RJ-45;l) conector de saída para som (line out);m) conector para entrada de microfone (mic in);n) conector para entrada (line in);o) Até 2 conectores mini-DIN (padrão PS/2);p) Mínimo 3 interfaces Serial ATA (3 Gb/s);q) alimentação com suporte a tecnologia ATX para desligamento automático da CPU através do Sistema Operacional;r) 1 Conector de energia ATX 24 pinos e 1 conector auxiliar 12V 4 pinos. <p>01 PROCESSADOR com tecnologia Turbo Boost, especificações baseadas no processador core i5-3470:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Clock 3.2 GHZ;b) Max Turbo Frequency: 3.6 GHZ;c) Cores: 4;d) Threads: 4;e) Arquitetura: 64 bit;f) Smart Cache: 6 Mb;g) Litografia: 22 nm;h) DMI: 5 GT/s. <p>02 Módulos de Memória RAM de 2 GB DDR3 1333 Mhz (PC3-10600), funcionando em dual channel;</p> <p>01 HD de, no mínimo, 500 Gb Serial ATA 3.0 gb/s;</p> <p>01 Monitor de vídeo tela de LCD, especificações técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Tamanho da tela (pologada): mínima 18.5, máxima 21.5;b) Tempo de resposta: de 2 ms a 5ms;c) Revestimento da Tela: Anti-Glare, Anti-Reflexiva, Hard Coating;d) Conector de entrada: D-Sub (15 pinos);



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 19/2014

Anexo - I

- e) Suporte de Cores: 16,7 M Cores;
f) Certificações:
f.1) EMC: FCC CLASS B, CE;
f.2) Segurança mínima: UL ou UL6500 ou cUL ou SEMKO ou 0;
g) Alimentação: 100-240 VAC (50/60Hz), fonte interna no monitor;
h) monitor deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal, tamanho, distorção, trapezóide, compatível com plataformas Windows;
i) Acessórios: Cabo de força, cabo D-Sub, manual
01 Unidade interna de Leitor/Gravador de Disco Óptico, Buffer de 2 Mb, com proteção de proteção de erros de leitura do buffer, compatível com gravação no modo DVD-R Double Layer; suporta as seguintes mídias para gravação: DVD-R / DVD+R / DVD-RW / DVD+RW / DVD-RAM / DVD-R Double Layer / CD-R / CD-RW; capacidade de gravação de CD-R (48x), CD-RW (32x); capacidade de gravação de DVD +/- R (16x), DVD+RW (8X), DVD-RW (6X), DVD-RAM (5x), DVD+R "dual-layer" (6x), DVD-R "dual-layer" (4x); capacidade de leitura de CD-ROM/R (48x), CD-RW (32x); capacidade de leitura de DVD-ROM (16x), DVD+/- R (10x), DVD+/- RW (8X), DVD-RAM (5X), DVD+R "dual-layer" (8x), DVD-R "dual-layer" (4x); Acompanhado de software para gravação de CD e DVD;
01 Teclado 104 teclas padrão ABNT2;
01 Mouse óptico 03 botões, sendo 02 botões para acionamento (botões direito e esquerdo) e um scroll, de resolução 800 dpi;
01 Mouse Pad anti-derrapante;
01 Gabinete padrão ATX com no mínimo 02 baias de 5,25, Fonte ATX 115/220V (50/60 Hz), compatível com o gabinete e com potência mínima suficiente para suportar as necessidades de todos os componentes instalados e futuros componentes que possam vir a ser instalados nos compartimentos que não estão em uso nesta configuração (por exemplo: Drive de CD-ROM, segundo HD, placa de vídeo off-board, inclusive com cabos de alimentação para estes dispositivos); Suporte a energização de Hds SATA e conectores para placa mãe de 24 pinos; Indicadores de atividades de disco e de energia, botão liga/desliga e soft-boot (reset), possuir 2 saídas USB na parte frontal ou lateral do gabinete.
01 Conjunto de capas de proteção (Monitor/CPU/Teclado);
Sistema Operacional:

a) Software Windows 7 Professional 64 bit ou superior, em português, instalado ou pré-instalado, com respectiva licença de uso, acompanhado com manual e mídia para instalação.

OBSERVAÇÃO:
a) Com todos os cabos / acessórios / manuais / programas / drivers / CDs que acompanham o microcomputador e componentes (unidades / placas / etc.), sendo desnecessário a aquisição de qualquer item para o perfeito funcionamento do equipamento e ligação a energia elétrica em 115V;

b) Deverá possuir HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft, comprovando sua compatibilidade com o Sistema Operacional instalado;

c) Deverá possuir certificados de segurança elétrica IEC60950 e segurança eletromagnética IEC61000-4-8;

d) Garantia INTEGRAL (peças e mão-de-obra) de 36 meses, "on-site".

Lote 0013 - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	2	UN	BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE PARA 30KG, impressão de código de barras incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data de validade automática, dimensões largura 0,40 x comprimento 0,50 x altura 0,17 (0,50 com visor)M, potência 43W.

Observação

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:

a) identificação da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca em conformidade com as especificações do Anexo I;

d) preço unitário e total, fixos e irredutíveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

PREGÃO - 19/2014

Anexo - I

deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

e) banco, agência e conta corrente.

BIRIGUI

- SP, ____ de _____ de _____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial