



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 26/2013

Anexo - I

Lote 0001 - BERÇO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	13	UN	BERÇO, COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO, ESPECIFICAÇÕES: grades laterais (medindo 65cm a partir do estrado) sendo uma móvel com trilho inox, pintura eletrostática a pó, cor bege, fundo anti-ferrugem, pés com ponteiros de borracha. Dimensão: 1,20 x 0,60m.

Lote 0002 - CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS, CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	54	UN	CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Indicada para bebês de até (18)Kg; com assento, encosto e laterais acolchoadas em plástico laminado, facilitando a limpeza; bandeja e apoio para os pés; munido de cinto de segurança de 5 pontos; fabricada em tubo (3/4)", reforçado; deve permitir aproximação à mesa de refeição; dimensões: (1050)mm x (560) mm x (680)mm - (AxCxL); Peso (5,4)Kg

Lote 0003 - ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	2	UN	ARMÁRIO DE AÇO PADRÃO; CHAPA 22; COR BEGE, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Armário de aço, 02 portas com reforço, chave e tranca na prateleira central, 04 prateleiras com reforço; dimensões: 1980mm x 110mm x 500mm; chapa 22; cor bege

Lote 0004 - ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	4	UN	ESTANTE DE AÇO; PADRÃO; 06 PRATELEIRAS; COR BEGE; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Estante de aço; (06) prateleiras; planos de armazenagem regulável; chapa de aço nº 22; tratada por processo de anti-corrosão; pés com acabamento em sapatas plásticas; dimensões mínimas: (1980)mm x (900)mm x (300)mm; (A x L x P); cor bege.

Lote 0005 - CONJUNTO PARA REFEITÓRIO; PADRÃO;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	4	UN	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO; PADRÃO; MODELO INFANTIL, COR BEGE; COMPOSTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS, ESPECIFICAÇÕES: Mesa com estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 (30)mm x (50)mm e (30)mm x (30)mm (parede mínima 1,20mm) que unidos formam peça única, estrutura com ponteiros plásticos (30)mm x (30)mm, 100% injetadas fixadas através de encaixe, com seis suportes tipo chapa para fixação do tampo. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C. Tampo em compensado multilaminado de (18)mm, revestido com laminado melamínico não inferior a (0,8)mm na cor bege. Bordas com PVC tipo "T" fixado através de encaixe. Tampo fixado à estrutura através de (06) parafusos atarraxantes. Dimensões: formato retangular (2000)mm x (600)mm. Altura: (580)mm. Bancos com estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 (30)mm x (50)mm e (30)mm x (30)mm (parede mínima 1,20mm) que unidos formam peça única, estrutura com ponteiros plásticos (30)mm x (30)mm, 100% injetadas fixadas através de encaixe, com seis suportes tipo chapa para fixação do tampo. Soldagem dos componentes que formam a estrutura devem ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e banho desengraxante a quente por meio de imersão a 120°C. Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta, processo de cura em estufa a 220°C. Assento em compensado multilaminado de (18)mm, revestido com laminado melamínico não inferior a (0,8)mm na cor bege. Bordas com PVC tipo "T" fixado através de encaixe. Assento fixado à estrutura através de (06) parafusos atarraxantes. Dimensões: formato retangular (2000)mm x (350)mm. Altura: (340)mm.

Lote 0006 - CONJUNTO MESA RETANGULAR, TAMPO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	1	CJ	CONJUNTO MESA RETANGULAR, TAMPO PEDRA NATURAL; COMPOSTO POR 08 CADEIRAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Mesa fabricada em estrutura tubular de aço, (04) pés fixos; partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, pintura eletrostática, cor branca; tampo fabricado em pedra natural, polida, removível, dimensões mínimas: (1900)mm x (770)mm x (800)mm (CxAxL); Composto por (08) cadeiras estofadas, fabricada em estrutura tubular de aço, com (04) pés fixos; partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, pintura eletrostática, cor branca; assento fabricado em espuma injetada revestida em napa ou couro, estampa lisa, cor azul;

Lote 0007 - CONJUNTO COLETIVO INFANTIL - 01, CO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	2	UN	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL - 01, COMPOSTO DE UMA MESA CENTRAL (MDF) E QUATRO CADEIRAS (RESINA), ESPECIFICAÇÕES: Mesa de centro com estrutura confeccionada em tubo de aço industrial dimensão mínima: 3/4, composta por (04) pés. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó, pintura eletrostática. Fechamento dos topos com ponteiros em polipropileno



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 26/2013

Anexo - I

injetado de alta densidade. Tampo em MDF de (18)mm revestido em laminado melamínico, bordas acabadas e boleadas; dimensões do tampo: (800)mm x (800)mm; Altura máxima do tampo ao chão: (600)mm. Cadeira com estrutura confeccionada em tubo de aço industrial dimensão mínima: 3/4. Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG em todas as junções. Partes metálicas com tratamento especial anticorrosivo e acabamento com tinta epóxi-pó pintura eletrostática. Fechamento dos topos com ponteiras em polipropileno injetado de alta densidade. Assento e encosto, deverão ser fabricados em resina plástica, espessura mínima de (4)mm, formatos anatômicos, fixados à estrutura por meio de rebites; Dimensões mínimas do assento: (310)mm x (290)mm; dimensões mínimas do encosto: (290)mm x (170); Altura máxima do assento ao chão: (360)mm; Altura máxima do encosto ao chão: (630)mm; Cor do conjunto: A definir na entrega.

Lote 0008 - FOGÃO DOMÉSTICO; DE PISO; 04 BOCAS;

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	1	UN	FOGÃO DOMÉSTICO; DE PISO; 04 BOCAS; FABRICADO EM INOX; MESA E ESTRUTURA EM INOX; BIVOLT; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO DOS QUEIMADORES: GÁS GLP; POSSUI 02 QUEIMADORES SUPER RÁPIDOS; FRENTE EM VIDRO ESPELHADO; DIVISÓRIAS DO FORNO (GRADES) REGULÁVEIS E AUTODESLIZANTES; QUEIMADORES SELADOS; PAINEL NA MESA E GRAFISMO EM ALTO RELEVO; SISTEMA DE BLOQUEIO DE GÁS COMPOSTO POR VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE CORTA O GÁS NO FORNO EM CASO DE VAZAMENTO; FORNO AUTOLIMPANTE; MESA SEM FURAÇÃO; PUXADOR EM ALUMÍNIO; PORTA DO FORNO, VIDRO INTERNO E BOTÕES REMOVÍVEIS; CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADA DO FORNO: 62 litros; DIMENSÕES MÍNIMAS: 90cm x 50cm x 60cm (A x L x P); COR INOX; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

Lote 0009 - LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE 15,2

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	1	UN	LAVADORA DE ROUPA; CAPACIDADE 15,2KG; USO RESIDENCIAL; MUNIDA DE AMPLO VISOR DE VIDRO FUMÊ TEMPERADO; DEVE POSSUIR RECURSOS TECNOLÓGICOS DO TIPO: MÍNIMO DE 20 PROGRAMAS DE LAVAGEM PARA LAVAR ADEQUADAMENTE TODOS OS TIPOS DE ROUPAS E SUJEIRAS, PROGRAMA RÁPIDO 25 MINUTOS, TECLA DUPLO ENXÁGUE, TECLA PASSA FÁCIL, TECLA AVANÇA ETAPAS, NÍVEL AUTOMÁTICO DE ÁGUA; CESTO REMOVÍVEL PARA ROUPAS DELICADAS, FUNÇÃO TURBO SECAGEM COM MOTOR ATÉ 1.000RPM, SISTEMA TURBO ACQUAJET E SISTEMA ECO ENXÁGUE; ALIMENTAÇÃO: 110V; COR BRANCA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

Lote 0010 - TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 06

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	1	UN	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPA CAP. 06KG OU MAIS DE ROUPA SECA,ESPECIFICAÇÕES: controle mecânico, 07 programas de lavagem, 03 níveis de ajuste do nível de água, acabamento do gabinete em plástico e do cesto em polipropileno, com tampa superior, com filtro de eliminação de fiapos.

Lote 0011 - FOGÃO INDUSTRIAL; 06 BOCAS; COM FO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	1	UN	FOGÃO INDUSTRIAL; 06 BOCAS; COM FORNO; MODELO DE PAREDE; USO SOBRE PISO; COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fogão industrial, modelo de parede, uso sobre piso; constituído por 06 (seis) bocas: 03 (três) simples e 03 (três) duplas; Torneiras ou manipuladores independentes situadas na parte frontal do fogão; grelhas de ferro fundido removíveis medindo 400mm x 400mm, acabamento em pintura termo resistente; Forno com capacidade para: 100 litros; Fogão: Estrutura e demais componentes fabricados integralmente em aço inox; 04 pés em perfil "L"; todas as torneiras ou manipuladores deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como identificação de intensidade. Torneiras ou manipuladores do forno com identificação diferenciada para fácil localização, além da identificação de intensidade. Cada queimador deverá ser dotado de torneira ou manipulador individual; Composto por bandejas coletoras de resíduos e grade inferior para painéis; 03 (três) queimadores simples, para GLP, em ferro fundido, tipo cachimbo, com cerca de Ø=132mm, espalhador para chamas e acabamento em pintura termo-resistente; 03 (três) queimadores duplos, para GLP, em ferro fundido, tipo coroa, interno com cerca de Ø=85mm, externo com cerca de Ø=180mm e acabamento em pintura termo-resistente; Terminal de acoplamento em tubo metálico flexível sanfonado com trançado externo em fio de cobre, com comprimento mínimo de 1,20m; Forno: Paredes e tetos duplos fabricados em aço inox, isolados com lã de vidro, corpo da porta em chapa de aço inox isolado, com miolo de lã de vidro, composto por no mínimo 01 (uma) bandeja corredeja executada em gradeado de aço inox; Dimensões totais mínimas do fogão: 1200mm x 800mm x 780mm (L x P x A).

Lote 0012 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	1	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDADE: (08)L; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Liquidificador, modelo industrial; corpo, copo e lâminas, fabricados em aço inox; capacidade volumétrica do copo: (08)L; o copo deve ser removível, munido com proteção e vedação contra vazamentos; o copo deve possuir tampa removível construída em aço inox ou alumínio, o copo deve possuir no mínimo 01 (uma) alça/cabo anatômico; o motor deve apresentar as seguintes características: potência mínima de 1/2cv; rotação mínima: 3.500rpm; Alimentação: 110v/220v (bivolt); A base do liquidificador deve apresentar características seguras e estáveis não permitindo o seu tombamento, auto deslocamento/escorregamentos durante o seu funcionamento.

Lote 0013 - BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE CO



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 26/2013

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	1	UN	<p>BEBEDOURO ELÉTRICO; MODELO DE COLUNA; PADRÃO; GALÃO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Bebedouro elétrico, modelo coluna;</p> <p>Capacidade de acomodar garrações/galões de 10 e 20 litros;</p> <p>Capacidade mínima de refrigeração: (2,8) litros/h;</p> <p>Gabinete fabricado em aço inox ou em ABS com proteção contra raios ultravioletas e chapa de aço inox nas laterais ou aço eletrozincado revestido;</p> <p>Depósito de água com capacidade mínima para (2,0) litros, fabricado aço inox ou em polímero atóxico, específico para alimentos, com serpentina externa em cobre e isenta de chumbo, envoltos por material de isolamento térmica;</p> <p>Conexões internas em material atóxico;</p> <p>Sistema de refrigeração: Compressor silencioso, balanceado, gás R134a;</p> <p>Torneiras: (02), sendo estas fabricadas em plástico ABS, totalmente desmontáveis, substituíveis e diferenciadas por cor, conforme temperatura;</p> <p>Termostato regulável, disposição externa;</p> <p>Mínimo de (06) níveis de temperatura;</p> <p>Munida de pingadeira/aparador de copos, podendo o mesmo ser removível;</p> <p>Alimentação: 127V;</p> <p>Dimensões mínimas: (980)mm x (270)mm x (335)mm – (AxLxP);</p> <p>Certificado pelo INMETRO.</p>

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: Em até 05 dias úteis;
- 5) Local de entrega: Conforme Anexos V e VI, Birigui/SP;
- 6) Condições de Pagamento: Em até 15 dias úteis;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: Mínimo 12 meses.

BIRIGUI

- SP, ____ de ____ de ____.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial