



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

Lote 0001 - CONCHA EM INOX PARA FEIJÃO/SOPA- M			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
1	15	UN	CONCHA EM INOX PARA FEIJÃO/SOPA- MATERIAL: CORPO E CABO EM AÇO, COMPRIMENTO 25 cm.
Lote 0002 - ABRIDOR, TIPO MANUAL, MATERIAL EM A			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
2	10	UN	ABRIDOR, TIPO MANUAL, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLICARBONATO, COR BRANCA, USO GARRAFA
Lote 0003 - ABRIDOR, TIPO MANUAL, MATERIAL AÇO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
3	10	UN	ABRIDOR, TIPO MANUAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, USO LATA
Lote 0004 - BANDEJA EM INOX, FORMATO RETANGUL			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
4	6	UN	BANDEJA EM INOX, FORMATO RETANGULAR, COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE COMPRIMENTO 48 cm, LARGURA 33cm.
Lote 0005 - CAIXA PLÁSTICA BRANCA, para transporte			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
5	20	UN	CAIXA PLÁSTICA BRANCA, P/ CARNE (PADIOLA), FABRICADA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), C/ GRAVAÇÃO PERSONALIZADA, CAPACIDADE 38 LITROS.
Lote 0006 - CAIXA PLÁSTICA, BRANCA, fechada por ta			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
6	40	UN	CAIXA PLÁSTICA BRANCA, FECHADA POR TAMPA, FABRICADA EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM GRAVAÇÃO PERSONALIZADA, CAPACIDADE DE 38 LITROS.
Lote 0007 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 19 litros, com ta			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
7	5	UN	CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 19 litros, com tampa, 30cm de diâmetro, 26cm de altura, espessura de 2,03 a 2,6mm
Lote 0008 - CANECÃO EM ALUMÍNIO, capacidade para			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
8	4	UN	CANECÃO EM ALUMÍNIO, capacidade para 6,5 litros, formato cilíndrico, acabamento superficial polido, cabo isolante térmico em polipropileno.
Lote 0009 - ESPÁTULA COM CORPO E CABO EM AÇO			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
9	6	UN	ESPÁTULA COM CORPO E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 20 CM
Lote 0010 - FACA PARA CARNES em lâmina de aço inox			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
10	15	UN	FACA PARA CARNES em lâmina de aço inoxidável, cabo em polietileno, comprimento da lâmina 16cm, largura da lâmina 2,5mm, comprimento do cabo 12cm
Lote 0011 - COLHER PARA ARROZ; USO DOMÉSTICO;			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
11	10	UN	COLHER PARA ARROZ; USO DOMÉSTICO; AÇO INOX; COM AS SEGUNTES ESPECIFICAÇÕES: COLHER para arroz; uso doméstico; corpo e cabo fabricados em aço inox, monobloco (peça única), isento de solda e emendas; cabo podendo possuir ou não decoração/detalhes; comprimento total mínimo: (240)mm; podendo o comprimento máximo total limitar-se a (310)mm; dimensões mínimas da lâmina(pá): (55)mm x (60)mm (largura x altura/comprimento); espessura mínima: (1,5)mm.
Lote 0012 - ASSADEIRA RETANGULAR; MODELO/LINH			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
12	10	UN	ASSADEIRA RETANGULAR; MODELO/LINHA HOTEL; (Nº 07); ALUMÍNIO; COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: Assadeira retangular; modelo/linha hotel; (nº 07); fabricada em alumínio; dimensões: (600)mm x (400)mm x (80)mm (CxLxA), podendo variar até (10)mm para (+) em cada dimensão; com espessura mínima de (2,5)mm; com alça; sem tampa.
Lote 0013 - MONOBLOCO FECHADO, 38 LITROS, ESP			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
13	10	UN	MONOBLOCO FECHADO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 38 LITROS, DE PLASTICO RESISTENTE.
Lote 0014 - MONOBLOCO VAZADO, 38 LITROS, ESPE			
Item	Qtde.	Unid.	Especificação
14	25	UN	MONOBLOCO VAZADO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 38 LITROS, DE



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

PLASTICO RESISTENTE.

Lote 0015 - BANDEJA BANDEJA EM INOX COM 6 REP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

15	1000	UN	BANDEJA EM INOX COM 6 REPARTIÇÕES, MEDIDAS MÍNIMAS: 28 X 40 CM COM 15 CM DE PROFUNDIDADE.
----	------	----	---

Lote 0016 - CANECÃO EM ALUMINIO, 7,5 LITROS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

16	4	UN	CANECÃO EM ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 7,5 LITROS, COM FORMATO CILINDRICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, CABO COM ISOLANTE TERMICO, CABO EM MATERIAL POLIPROPILENO.
----	---	----	---

Lote 0017 - CHALEIRA EM ALUMINIO, COM CAPACIDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

17	2	UN	CHALEIRA EM ALUMINIO, COM CAPACIDADE PARA 9 LITROS, CABO EM MADEIRA, COM TAMPA.
----	---	----	---

Lote 0018 - COLHER P/REFEIÇÃO CORPO EM INOX, C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

18	90	DZ	COLHER P/REFEIÇÃO CORPO EM INOX, CABO E M INOX. NAS DIMENSÕES 190x43x21mm com espessura 2,3mm
----	----	----	---

Lote 0019 - CONCHA EM INOX PARA CEREAIS, CAPA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

19	10	UN	CONCHA EM INOX PARA CEREAIS, CAPACIDADE PARA 1 KILO, COMPRIMENTO DO CABO 110 cm.
----	----	----	--

Lote 0020 - CORTADOR DE PIZZA - DISCO AÇO INOX,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

20	5	UN	CORTADOR DE PIZZA - DISCO AÇO INOX, CABO EM POLIETILENO, TAMANHO MEDIO.
----	---	----	---

Lote 0021 - ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

21	5	UN	ESCORREDOR DE MACARRÃO EM INOX, 50 CM DE DIAMETRO, COM ALÇAS E PÉS.
----	---	----	---

Lote 0022 - ESCUMADEIRA EM INOX, PARA ARROZ, C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

22	15	UN	ESCUMADEIRA EM INOX, PARA ARROZ, COM 10 cm DE DIAMETRO, CABO COM 25 CM DE COMPRIMENTO.
----	----	----	--

Lote 0023 - FACA PARA LEGUMES OU SALADAS- 22c

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

23	20	UN	FACA PARA LEGUMES OU SALADAS em lâmina de aço inoxidável, cabo em polietileno, comprimento da lâmina 22cm, largura da lâmina 2,0mm.
----	----	----	---

Lote 0024 - FACA PARA REFEIÇÃO LAMINA EM AÇO I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

24	90	DZ	FACA PARA REFEIÇÃO LAMINA EM AÇO INOX, CABO EM AÇO INOX, nas dimensões 212x19x3mm, espessura 3,0mm.
----	----	----	---

Lote 0025 - FRIGIDEIRA GRANDE - TAMANHO 28, EM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

25	2	UN	FRIGIDEIRA GRANDE - TAMANHO 28, EM ALUMINIO, TIPO FUNDA, 30 cm DE DIAMETRO, CABO EM BAQUELITE.
----	---	----	--

Lote 0026 - GALHETEIRO EM AÇO INOX- 12 X 19, ESP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

26	70	UN	GALHETEIRO EM AÇO INOX, COMPONENTES: AZEITEIRO, PIMENTEIRO, SALEIRO E VINAGREIRO, COM CORPO EM VIDRO E TAMPA EM AÇO INOX; DIÂMETRO DO GALHETEIRO 12 CM, ALTURA 19 CM.
----	----	----	---

Lote 0027 - GARFO PARA REFEIÇÃO- CORPO EM AÇO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

27	90	DZ	GARFO PARA REFEIÇÃO- CORPO EM AÇO INOX, CABO EM AÇO INOX, TIPO MESA, NA DIMENSÕES 214X30X20MM, ESPESSURA 2,3 mm
----	----	----	---

Lote 0028 - GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ COM CA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

28	6	UN	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, EM AÇO INOX, COM PRESSÃO, TRAVA DE SEGURANÇA NA PONTA.
----	---	----	--

Lote 0029 - PANELA DE PRESSÃO- EM ALUMÍNIO REF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

29	2	UN	PANELA DE PRESSÃO- EM ALUMÍNIO REFORÇADO, COM CAPACIDADE PARA 25 LITROS.
----	---	----	--



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

Lote 0030 - PEGADOR DE ALIMENTO EM INOX, 28 CM

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
30	10	UN	PEGADOR DE ALIMENTO EM INOX, 28 CM DE COMPRIMENTO, CABO 13 X 2 cm, PEGADOR 5 X 5 cm.

Lote 0031 - PORTA GUARDANAPOS- EM AÇO INOX- L

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
31	100	UN	PORTA GUARDANAPOS- EM AÇO INOX- LARGURA 5 cm- ALTURA 10 cm- COMPRIMENTO 13 cm.

Lote 0032 - TÁBUA PARA ALIMENTOS- EM ALTILENO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
32	20	UN	TÁBUA PARA ALIMENTOS- EM ALTILENO PEAD 10 X 500 X 300 MM

Lote 0033 - TERRINA EM INOX, PARA SOPA- COM CA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
33	200	UN	TERRINA EM INOX, PARA SOPA- COM CAPACIDADE PARA 400 ML.

Lote 0034 - TRANSPALLETS MANUAL PARA 3.000 KG,

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
34	1	UN	TRANSPALLETS MANUAL COM ACIONAMENTO HIDRAULICO PARA TRANSPORTE DE PALLETS, CAPACIDADE MINIMA 3000 KG, RODAGEM COM RODAS DIRECIONAIS ARTICULADAS DE NYLON, FERRO E POLIURETANO. DIMENSÕES: 0,70 X 1,60 X 1,20 M.

Lote 0035 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDA

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
35	1	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL; CAPACIDADE: (25)L; COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Liquidificador, modelo industrial; corpo fabricado em aço inox; capacidade volumétrica: (25)L; motor/potência mínima: 1,5hp/cv (1104W); rotação mínima: 3.500RPM; Alimentação: 110V/220V; munido de cavalete.

Lote 0036 - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
36	1	UN	MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS, ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE MECANICA 120/GAVETAS/HORA, CADA GAVETA ACOMODA ATÉ 18 PRATOS RAOS, OU 24 FUNDOS, OU 24 PIRES, OU 24 PRATOS DE SOBREMESA, COMO CADA GAVETA POSSUI 09 DIVISÕES INTERNAS, TEM A SEGUINTEES CAPACIDADES DE LAVAGEM: BANDEJAS 1080/H; TALHERES 18000/H; COPOS 3000/H. TANQUE DE LAVAGEM DA MAQUINA DE LAVAR LOUÇAS, 85 LITROS, COMPOSIÇÃO: TANQUE, COBERTURA, PORTA, ESTRUTURA, BRAÇOS E PAINEL DE COMANDO EM AÇO INOX AISI 304. POSSUEM CESTOS COLETORES DE RESIDUOS, MOTORES: BOMBA DE LAVAGEM= 1,50CV; BOMBA DE ENXAGUE= 0,50CV; MOTO-REDUTOR= 0,33CV - TEMPERATURA: LAVAGEM 55°C A 65°C; ENXAGUE 80°C A 90°C; CONSUMO DE 500 A 600 LITROS DE AGUA/H. RESISTENCIA DE AQUECIMENTO COM BOOSTER, 36 KW, ALIMENTAÇÃO: 220 V/1, EQUIPAMENTO PADRÃO, QUATRO GAVETAS PARA PRATOS OU BANDEJAS, MODELO P 1700; DUAS GAVETAS PARA TALHERES E LOUÇAS ESPECIAIS, MODELO P6200, DIMENSÕES: ALTURA: 1.494MM; ALTURA COM PORTA ABERTA: 1.874MM; LARGURA: 1.120MM; PROFUNDIDADE: 650 mm.

Lote 0037 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS, ESPECIF

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
37	2	UN	PROCESSADOR DE ALIMENTOS, ESPECIFICAÇÕES: gabinete em aço inoxidável-carcaça, haste e conjunto da tampa superior em anodizado-prato expelidor em plástico de engenharia, acompanhado por: 1 (uma) grade cubo 12mm, disco ralador V, 1 (uma) grade palito 10mm, 1 (um) disco fatiador E5, potência de 0,25CV.

Lote 0038 - DESCASCADOR DE ALHO, ESPECIFICAÇÃO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
38	1	UN	DESCASCADOR DE ALHO, ESPECIFICAÇÕES: EQUIPADO COM PÉS ANTIADERRAPANTES E SAIDAS DE AGUA, GABINETES EM AÇO INOX, TAMPA PARA INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO, DISCO COM SISTEMA DE ALETAS ESPECIALMENTE DESENVOLVIDAS PARA NÃO DANIFICAR O ALHO DURANTE O PROCESSO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTENCIA 0,25 CV.

Lote 0039 - DESCASCADOR DE TUBERCULOS, ESPEC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
39	2	UN	DESCASCADOR DE TUBERCULOS, ESPECIFICAÇÕES: COM A RESPECTIVA CAIXA PARA DECANTAÇÃO, DIMENSÕES: 715 MM X 465 MM EQUIPADO COM PÉS ANTIDERRAPANTES E COM SAÍDAS DE ÁGUA, GABINETE EM AÇO INOX, TAMPA PARA INSPEÇÃO VISUAL DO PRODUTO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTENCIA 0,50 CV, PRODUÇÃO BATATA 200 KG/H.

Lote 0040 - BATEDEIRA; TIPO PLANETÁRIA; COM AS

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
40	1	UN	BATEDEIRA, TIPO PLANETÁRIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: 08 velocidades e controle eletrônico; função início suave para evitar respingos dos ingredientes; 03 tipos de batedores em metal resistentes ao preparo de massas leves, médias e pesadas: batedor em formato balão, em aço inox para massas leves e aeração, batedor em formato folha em metal robusto para massas intermediárias e batedor em



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

formato gancho em metal robusto para massas pesadas, que "sova" a massa; Movimento planetário do batedor: além do movimento de rotação sobre o eixo, gira ao redor e próximo as paredes da tigela, proporcionando maior homogeneidade; Tigela em inox de grande capacidade permitindo bater grandes quantidades de uma só vez; Bocal alimentador transparente feito em san cristal para adicionar ingredientes durante o funcionamento evitando respingos; Botão de velocidade rotativo para maior controle das velocidades; Botão de abertura: acionamento mais fácil e prático para abertura do produto e manuseio dos batedores; Porta fio: facilita a conservação do fio e acondicionamento do produto; Ventosas na base: para melhor fixação do aparelho; Dimensão do produto: 4000 mm de largura x 3100 mm de altura x 2250 mm de profundidade; Peso do Produto: 4 kg; Dimensão da embalagem: 4000 mm de largura x 3100 mm de altura x 2250 mm de profundidade; Voltagem: 110V; Potência: 300W; Manual de Instrução em português; Certificado de Garantia. Garantia: 12 meses após a entrega do produto.

Lote 0041 - CÂMARA FRIGORÍFICA, ESPECIFICAÇÕES

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
41	1	UN	CÂMARA FRIGORÍFICA, ESPECIFICAÇÕES: CÂMARA FRIGORÍFICA COMPOSTA POR UMA UNIDADE DE CONGELAMENTO, UMA UNIDADE DE RESFRIAMENTO E UMA ANTE- CÂMARA EM COMUM, CONFORME CROQUI EM ANEXO, CONSTRUÇÃO EM PAINEL COM CHAPA BRANCA PLASTIFICADA, ALUMÍNIO OU INOX, ISOLAMENTO EM POLIESTIRENO OU POLIURETANO. DIMENSÕES DE CADA UMA DAS UNIDADES: 3,50 X 3,50 X 2,5 m. Incluída a instalação do equipamento.

Lote 0042 - BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO C

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
42	1	UN	BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO COM CORRE-BANDEJAS, ESPECIFICAÇÕES: BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO COM CORRE-BANDEJAS para 5 gn's de medidas: 530x325x200 mm. Construído em aço inoxidável Aisi 304, liga 18.8. Protetor salivar de vidro, equipamento que adequa-se ao padrão Gastronorm. Banho Maria, com capacidade para receber gn's, com aquecimento elétrico por meio de resistências de imersão com comando termostático 0°C /80°C, pés Ø 38mm com sapatas niveladoras em polietileno e contraventamento Ø 25mm, confeccionado em Aço Inoxidável AISI-304, Liga 18.8.Contendo: Correbandeja vincado com mão francesa, confeccionado em aço inoxidável AISI 304 -18.8 ou especial em granito. - Suporte em tubo quadrado de 25x25mm para prateleira superior em vidro reto com vidro frontal ou em vidro curvo. - Tampo superior em aço inoxidável.. - Revestimentos externos em chapas inoxidáveis.

Lote 0043 - BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
43	1	UN	BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS FRIOS COM CORRE-BANDEJAS , ESPECIFICAÇÕES: Balcão de distribuição de alimentos frios com corre-bandejas para 5 gn's de medidas: 530X325X200mm. Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18:8. Protetor salivar de vidro, equipamento que adequa-se ao padrão Gastronorm. Resfriamento através de pista refrigerada serpentinada com unidade tipo hermética devidamente calculada para funcionamento eletro-automático, alojada em cabine com ventilação frontal, instalada na parte inferior do equipamento. Isolação em poliuretano injetado. Dreno de escoamento para o degelo. Termostato mecânico para controle de temperatura. Pés com diâmetro 38mm com sapatas niveladoras em polietileno e contraventamento de diâmetro 25mm, confeccionado em aço inoxidável AISI-304 – 18.8 ou especial em granito. Suporte em tubo quadrado de 25X25mm para prateleira superior em vidro reto com vidro frontal ou em vidro curvo. Tampo superior em aço inoxidável.

Lote 0044 - CALDEIRÃO AUTOGERADOR DE VAPOR (

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
44	3	UN	CALDEIRÃO AUTOGERADOR DE VAPOR (GAS), ESPECIFICAÇÕES: CALDEIRÃO AUTOGERADOR DE VAPOR (GAS) CAPACIDADE 300 LITROS, C/ TAMPA ARTICULAVEL TIPO AMERICANA C/ PUXADOR, EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA APLICADA EM ATMOSFERA INÉRTE DE ARGÔNIO, NÃO APARENTE, C/ ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS. QUEIMADORES NA CAMARA DE COMBUSTÃO FABRICADOS EM TUBO DE AÇO INOX, COMANDADOS POR REGISTRO INDUSTRIAL TIPO APIS 3/8 C/ VALVULA DE SEGURANÇA ESPECIAL E CONTROLES INDEPENDENTES COM DUAS POSIÇÕES DE CHAMA. PAINEL INTERNA ULTRARESISTENTE, EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO, CANTOS ARREDONDADOS. ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO NA LATERAL E FUNDO DA PAINEL. ISOLAMENTO TERMICO DE MANTAS DE Lã DE VIDRO P/ IMPEDIR O AQUECIMENTO DA PARTE EXTERNA. SISTEMA DE SEGURANÇA: VALVULA DE AERAÇÃO, QUEBRA-VÁCUO E MANOMETRO COM ESCALA DE 0 A 2 KGf/ CM2, C/ PES TUBULARES. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: REGISTRO DE ESCOAMENTO EM BRONZE; REGISTRO DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA EM LATÃO CROMADO TIPO FECHO RÁPIDO; CHAMINE P/ SAIDA DE GASES. DIMENSÕES:DIAMETRO 1,18M, ALTURA: 0,91M E CONSUMO DE GAS (GLP) 2,4 KG/H.

Lote 0045 - CHAPA A GÁS, ESPECIFICAÇÕES:



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
45	1	UN	CHAPA A GÁS, ESPECIFICAÇÕES: CHAPA A GÁS, Construída em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8; chapa superior lisa e/ou ranhurada para alta produção de grelhados em aço especial tratado com espessura ideal, equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura; controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto; galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado (gás); chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão (gás); sistema piloto e acendimento externo (gás); zonas aquecidas por sistema de controle independente; estrutura interna de proteção de comando contra calor, gordura e água; painel com indicação gradual de temperatura através de gravação a laser; botão liga/desliga com iluminação; manípulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura; bandeja coletora de resíduos em aço inoxidável; prateleira inferior gradeada em aço inoxidável; montantes estruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Dimensões médias: 1000x450 mm.
Lote 0046 - ESGUICHO DE LAVAGEM COM MISTURAD			
46	3	UN	ESGUICHO DE LAVAGEM COM MISTURADOR, TUBO FLEXÍVEL COM PROTEÇÃO EM AÇO INOX E PISTOLA COM ACIONAMENTO VERTICAL.
Lote 0047 - FOGÃO INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÕES:			
47	1	UN	FOGÃO INDUSTRIAL A GAS 08 BOCAS, EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO, BITOLA #18, SOLDA APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO, NÃO APARENTE, COM ESMALHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS. ROBUSTA EM PERFIS "U" DE 100 MM DE ESPESSURA E CANTONEIRAS DO MESMO MATERIAL. QUADRO SUPERIOR REFORÇADO NAS ÁREAS DE APOIO DAS GRELHAS, LOCALIZADAS NO NÍVEL DO QUADRO DO FOGÃO. BANDEJAS APARADORAS DE DERRAMES DE LÍQUIDOS, REMOVÍVEIS PARA LIMPEZAS, COM PARTE FRONTAL DUPLA E REFORÇADA. PRATELEIRAS GRADEADAS NA PARTE INFERIOR, APOIADA SOBRE O CONTRAVENTO DAS PERNAS. GAMBIARRA EM TUBO DE AÇO CARBONO, DE ALTA PRESSÃO, COM TRATAMENTO QUÍMICO CROMADO, ONDE SERÃO INSTALADOS OS REGISTROS DE GAS, INDUSTRIAL DELTA. APIS DE 3/8, COM MANUSEIOS INDIVIDUAIS. ACABAMENTO DA GAMBIARRA EM PAINÉIS PARA PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DOS REGISTROS. GRELHAS EM FERRO FUNDIDO PINTADO, DIMENSÕES 500MMX500MM, RESISTENTE A CHOQUES QUEIMADORES DUPLOS DE ALTO RENDIMENTO CALORÍFICO, EM FERRO FUNDIDO PINTADO, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE DO FOGO. PONTO DE INSTALAÇÃO: NO PISO, LATERAL DIREITA, A CERCA DE 100 MM DO PÉ FRONTAL OU TRASEIRO. GAS GLP (2.8 KPA) OU (01 KPA) Ø 1/2 NPT, ALIMENTAÇÃO: GAS NATURAL. DIMENSÕES: LARGURA: 1,30X COMPRIMENTO: 2,10 X ALTURA: 0,85M. POTENCIA: CONSUMO DE GÁS (GLP) 7,2 KG/H.
Lote 0048 - FORNO COMBINADO A GÁS, ESPECIFICA			
48	1	UN	FORNO COMBINADO A GAS COM CAPACIDADE PARA 40 RECIPIENTES, TIPO GN 1/1 X 65 MM COM CARRO PRÓPRIO PARA ACOMODAÇÃO DOS GNS PARA COZIMENTO, DEVERÃO ACOMPANHAR O FORNO: UMA MESA BASE PARA SUPORTE, 20 GREHAS EM INOX; 40 GN 1/1 X 65 MM COM ALÇAS MOVEIS; 20GN 1/1 X 65 MM, ESMALTADO, COM ALÇAS MOVEIS; 20 GN 1/1 X 65 MM PERFURADOS COM ALÇAS MOVEIS; MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COMPLETA. FORNO CONFECCIONADO EM AÇO INOX, AISI 304, LIGA 18.8, PADRÃO AMERICANO, SOLDA APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGONIO, NÃO APARENTE, COM PERFEITO ESMERILHAMENTO E POLIMENTO DOS EXCESSOS, ACABAMENTO POLIDO FOSCO NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS, PORTA REFORÇADA, TOTALMENTE CONSTRUÍDA EM AÇO INOX E COM VIDRO DUPLO, MÁSCARA PARA PROTEÇÃO DO TURBO E DISTRIBUIÇÃO DE AR, PES REGULÁVEIS, DISPOSITIVOS AUTOMÁTICO PARA DESLIGAMENTO DO TURBO NA ABERTURA DA POTA, TEMPERATURA REGULÁVEL DE 50° A 300°C, TEMPORIZADOR REGULÁVEL DE 1 A 60 MINUTOS, TECLA DE VAPOR AUTOMÁTICO, TECLA DE VAPOR MANUAL, VÁLVULA PARA DESIDRATAÇÃO DE ALIMENTOS, VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO (ALGUNS MODELOS), ALARME DE FIM DE CICLO, PISTOLA PARA LAVAGEM EXTERNA, COZIMENTOS, AR QUENTE, CONVECÇÃO FORÇADA ATÉ 300°C, ALIMENTAÇÃO A GAS NATURAL. DIMENSÕES: LARGURA: 0,97X COMPRIMENTO: 1,33X ALTURA: 1,66M POTECIA 56 W.
Lote 0049 - FORNO INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÕES:			
49	1	UN	FORNO INDUSTRIAL FUNCIONAMENTO A GÁS, TERMÔMETRO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA, DIMENSÃO MÉDIA: 950 X 950 X 270 CM.
Lote 0050 - PASS THROUGH AQUECIDO, ESPECIFICA			
50	1	UN	PASS THROUGH AQUECIDO, EM AÇO INOX AISI 304, 2 PORTAS, REVESTIMENTO INTERNO EM ALUMÍNIO, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO, RODÍZIO GIRATÓRIO C/ FREIO, CAPACIDADE P/ 20 GN 1/1-1500W, 220 V.
Lote 0051 - PASS THROUGH REFRIGERADO, ESPECIF			
51	1	UN	PASS THROUGH REFRIGERADO, EM AÇO INOX AISI 304, 2 PORTAS, REVESTIMENTO INTERNO EM



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

ALUMÍNIO, CONTROLADOR TÉRMICO DIGITAL, ISOLAMENTO EM POLIURETANO, RODÍZIO GIRATÓRIO COM FREIO, CAPACIDADE PARA 20 GN 1/1, 1/5HP, 220 V.

Lote 0052 - REFRESQUEIRA INDUSTRIAL, ESPECIFIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

52	1	UN	REFRESQUEIRA INDUSTRIAL, ESPECIFICAÇÕES: COM DEPÓSITO PARA 100 LITROS, EM AÇO INOXIDÁVEL, POLIDO, COM CANTOS ARREDONDADOS QUE PERMITA ESCOAMENTO TOTAL DO LÍQUIDO E FACILITE A HIGIENIZAÇÃO. GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO. COM RODÍZIOS E TORNEIRAS PLÁSTICAS DE GRANDE VAZÃO, SISTEMA DE AGITAÇÃO COM ELETROBOMBA, COMPRESSOR SILENCIOSO QUE UTILIZE O GÁS R134a.
----	---	----	---

Lote 0053 - EXTRATOR DE SUCO, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

53	1	UN	EXTRATOR DE SUCO, ESPECIFICAÇÕES: COM POTÊNCIA DE 0,25CV, GABINETE EM AÇO INOX, PÉS ANTIADERENTES, CAMARA E FLANGE DA CAMARA DE LÍQUIDOS EM ALUMÍNIO POLIDO, BASE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTENCIA 0,25 CV, ROTAÇÃO 1.680 RPM, PRODUÇÃO 15 LARANJAS/MINUTO.
----	---	----	---

Lote 0054 - BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESP

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

54	2	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM INOX, ESPECIFICAÇÕES: -CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO; -03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS; -APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO; -REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX; -RESERVATÓRIO DE ÁGUA(TANQUE INTERNO) EM AÇO INOX 304; -ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO; -SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; -GÁS ECOLÓGICO R 134 A; -MOTOR HERMÉTICO; -TENSÃO 127v(110w); -FILTRO INCLUSO -com certificado do Inmetro.
----	---	----	--

Lote 0055 - LIMPA BOTAS, ESPECIFICAÇÕES:

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

55	1	UN	LIMPA BOTAS EM AÇO INOX AISI 304, LIMPEZA EFETUADA ATRAVES DE UMA ESCOVA ROTATIVA COM CERDAS DE NYLON 01 MM PARA LAVAR A SOLA E A LATERAL DA BOTA. COM SISTEMA DE DOSAGEM DE DETERGENTE INSTALADO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO, EQUIPAMENTO ACIONADO ATRAVES DE UM SENSOR INDUTIVO LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO LAVA BOTAS (CORRIMÃO) QUE ENVIA O SINAL PARA O MOTORREDUTOR E PARA A VALVULA SOLEINOIDE QUE LIBERA O FLUXO DA AGUA, TODO O SISTEMA ELETRICO JÁ VEM INTERLIGADO E INSTALADO EM UMA CAIXA PLASTICA COM PROTEÇÃO IP 65, 220V.
----	---	----	--

Lote 0056 - CATRACA C/ CONTADOR ALFA NUMERIC

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

56	1	UN	CATRACA C/ CONTADOR ALFA NUMERICO, ESPECIFICAÇÕES: CATRACA MECANICA, COM GABINETE TIPO PEDESTAL, EM AÇO PINTADO EM EPÓXI, COM 03 BRAÇOS EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, COM CONTADOR MECÂNICO BIDIRECIONAL, COM TRAVAS EM UMA DAS DIREÇÕES.
----	---	----	---

Lote 0057 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ESPECIFI

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

57	1	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, ESPECIFICAÇÕES: Sistema de desligamento automático, conjunto de chassis e rodas de alta resistência, pistões de cerâmica, suporte para a mangueira e pistola, alimentação trifásica.Potencia absorvida (W) 5; Pressão (bar/psi) 2400- Tensão (V) - 220/380/440 Altura (mm) - 990 Largura (mm) - 420 Profundidade - 760 Peso (kg) - 69
----	---	----	--

Lote 0058 - BALANÇA DE PISO MÓVEL DISPLAY DIGIT

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

58	1	UN	BALANÇA DE PISO MOVEL DISPLAY DIGITAL, COLUNA COM ALÇA PARA MOVIMENTAÇÃO E CAPACIDADE DE 500 KG, SENSIBILIDADE DE 100 G COM GRADE, PLATAFORMA DE 75 CM X 70 CM. DIMENSÕES: LARGURA 0,50 X COMPRIMENTO: 0,70 X ALTURA: 1,40M. BATERIA INTERNA.
----	---	----	---

Lote 0059 - BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDAD

Item	Qtde.	Unid.	Especificação
------	-------	-------	---------------

59	2	UN	BALANÇA ELETRÔNICA COM CAPACIDADE PARA 30KG, impressão de código de barras incorporado, configuração nutricional e kit para conexão, teclado de acesso direto, data de validade automática, dimensões
----	---	----	---



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

PREGÃO - 71/2012

Anexo - I

largura 0,40 x comprimento 0,50 x altura 0,17 (0,50 com visor)M, potência 43W.

Observação

- 1) Colocar número do Edital e do Pregão;
- 2) A proponente deverá mencionar número do item, especificação, unidade, marca, quantidade, preço unitário e total para o item;
- 3) Prazo da validade da proposta: 60 dias;
- 4) Prazo de entrega: até 30 dias úteis, Conforme Edital;
- 5) Local de entrega: Conforme Edital;
- 6) Condições de Pagamento: Conforme Edital;
- 7) Banco, Agência e Conta Corrente;
- 8) Garantia: 12 meses, nos termos do item 5.6 do Edital.

I - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto o AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, UTENSÍLIOS PARA COZINHA E OUTROS, DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E AGRONEGÓCIOS, conforme Especificações DO ANEXO I.

1.1.1 – Para elaboração das propostas para os itens nº 41, 56 e 57 constantes no Anexo I, as empresas deverão incluir no valor do objeto a instalação dos mesmos inclusive, instalação elétrica se necessário e treinamento dos funcionários;

1.1.2 DA VISITA TÉCNICA:

1.1.2.1 – A licitantes interessadas em participar do certame deverão realizar Visita Técnica no prédio do Restaurante Popular, sito à Rua dos Fundadores nº 469– Centro Birigui/SP, a fim de possibilitar a formulação das propostas;

1.1.2.2. - A visita técnica deverá ser agendada na Secretaria de Ind. Com. e Agronegócios, pelo telefone (18) 3644-5148, pois a mesma será acompanhada por servidores desta secretaria;

1.1.2.3 - A visita técnica deverá ser realizada até 03 (três) dias antes da data da realização do Pregão, ou seja, dia xx/xx/2.011, ocasião em que o Secretário, ou servidor por ele indicado, acompanhará o licitante e expedirá o respectivo atestado de visita técnica;

1.1.2.4 - O atestado de Visita Técnica deverá ser apresentado no credenciamento;

BIRIGUI - SP, ____ de _____ de _____.

Walter Fantoni Júnior
Pregoeiro Oficial